



MASTERMIG 270/2 230-400V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

MASTERMIG 270/2 230-400V

cod. 821065

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici

CODE	CODICE 821065	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW	AL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{3PH}	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 5,5 kW	BZ	D. FILO BRASATURA 0,8 - 1 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	F	FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP22
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 28 - 270 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	W_H L	DIMENSIONI 87 - 45,3 - 80 cm
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 240 A - 30 %	SUN	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 10	kg	PESO 66 kg
A_{60%} 40°C	CORRENTE AL 60% 160 A	ST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm	BAR CODE	CODICE EAN 800489764040 2
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 37,3 V	SS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm		

Accessori in dotazione



MASTERMIG 270/2 230-400V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119