



SUPERMIG 480 230-400V



Panoramica

SUPERMIG 480 230-400V

cod. 822044

Saldatrice a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING con trainafile separato a 4 rulli, adatta all'uso in ambiente industriale.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox e alluminio.

Caratteristiche:

- Estrema robustezza
- Elevato numero di step di regolazione della tensione dell'arco
- Selettore pulsante torcia 2-4 tempi
- Regolazione del tempo di puntatura, rampa salita del filo, tempo di bruciatura finale del filo (burn back)
- Due posizioni di reattanza
- Protezione termostatica

Per mezzo di prolunghe (optional) è possibile aumentare il raggio di azione portando la distanza fra trainafile e generatore fino a 10 metri.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.



MIG-MAG FLUX



BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC



3 PH 230V-400V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



PROLUNGA MAX 10 m

Dati tecnici



CODICE 822044



POTENZA ASSORBITA MAX 19 kW



D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 1 - 2 mm



SUPERMIG 480 230-400V

	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V		POTENZA ASSORBITA AL 60% 11 kW		D. FILO BRASATURA 0,8 - 1,2 mm
	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9		GRADO DI PROTEZIONE IP22
	CAMPO REG.NE CORRENTE 50 - 420 A		POSIZIONI DI REGOLAZIONE 24		DIMENSIONI 94 - 58 - 128 cm
	CORRENTE MAX 420 A - 25 %		D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,8 - 2 mm		PESO 120 kg
	CORRENTE AL 60% 300 A		D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 2 mm		CODICE EAN 800489779076 3
	TENSIONE A VUOTO MAX 47 V		D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1,2 mm		

Accessori in dotazione

	ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036		RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722346
	CAVO 50 MMQ 3 M PINZA DI MASSA DX50 - 723031		RULLINO D. 0,8-1 MM FE - 722227
	GANCIO APPENDI TORCIA - 644444		SPINA DINSE DX 50 - 712040
	MT36 TORCIA MIG 3 M - 742186		TRAINO S 480-580 - 806144