



TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230V



Panoramica

TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230V

cod. 816050

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore.

La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione.

La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONE TOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare.

Basta infatti impostare lo spessore del materiale ed iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- cambio polarità per saldatura GASMIG-MAG/BRAZING;
- regolazione sinergica con impostazione del solo spessore del materiale;
- regolazione fine della lunghezza d'arco;
- 10 curve sinergiche predisposte;
- leggera e compatta;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Predisposta per la saldatura NO GAS/Flux, trasformabile in MIG-MAG con il kit optional. Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

Dati tecnici

CODE	CODICE 816050	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 20 A	OST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 8,7 A	OSS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 2,8 kW	QAL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm



TECHNOMIG 150 DUAL SYNERGIC 230V

	CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 150 A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,2 kW		D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
	CORRENTE MAX 115 A - 20%		FUSIBILE DI RETE 16 A		D. FILO BRASATURA 0,8 mm
	CORRENTE AL 60% 65 A		RENDIMENTO 86 %		GRADO DI PROTEZIONE IP23
	TENSIONE A VUOTO MAX 50 V		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7		

Accessori in dotazione



CAVO 10 MMQ 1,8 M - 120301



TW160 TORCIA MIG 2M - 742402



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001