



ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V



Panorámica

ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V

cod. 816065

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador, con arrastra hilo de 4 rodillos.

Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas).

Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería.

La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar.

La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 30 curvas sinérgicas preparadas;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816065	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 15 A	DC MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 6 mm
V_{3PH}	TENSION DE RED TRIFASICA 400 V	A_{60% MAX}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 10 A	OST	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 1,2 mm



ELECTROMIG 300 SYNERGIC 400V

 F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	 P _{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 9 kW	 SS	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 - 1,2 mm
 A _{MIN} A _{MAX}	CAMPO DE REGULACION 20 - 300 A	 P _{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 6,5 kW	 AL	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1,2 mm
 A _{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 270 A - 30%		FUSIBLE DE RED 16 A	 FX	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
 A _{60%} 40°C	CORRIENTE AL 60% 205 A	 η	RENDIMIENTO 90 %	 BZ	D. HILO PARA COBRESOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
 V ₀	TENSION MAX EN VACIO 63 V	 φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9		

Accesorios incluidos

 MT25 ANTORCHA MIG 3 M - 742183