



SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT 400V AQUA



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

AQUA

Panoramica

SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT 400V AQUA

cod. 833017

Saldatrice a tiristori TIG (innesco alta frequenza HF e LIFT) ed MMA in corrente continua ed alternata (AC/DC).

Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio, titanio, rame, nichel, magnesio e loro leghe.

Caratteristiche:

- visualizzazione su display digitale eregolazione dei seguenti parametri: corrente principale di saldatura, corrente iniziale in modo TIG 4 tempi, pre gas, post gas, rampa di discesa della corrente, balance
- funzionamento TIG 2/4 tempi e MMA
- predisposizione per comando a distanza
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa
- protezione termostatica.

Con l'optional TIG PULSE può saldare in pulsato. Completa degli accessori di saldatura TIG e gruppo di raffreddamento ad acqua.

Dati tecnici

CODE	CODICE 833017	A_{MAX} 40°C DC	CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 250 A - 30 %	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 6,1 kW
V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	A_{60% 40°C AC}	CORRENTE IN AC 170 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,4
F	FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	A_{60% 40°C DC}	CORRENTE IN DC 180 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP22
A_{MIN} / _{MAX} AC	CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 250 A	V₀ AC	TENSIONE A VUOTO MAX 73 V	W_H / _L	DIMENSIONI 96 - 64 - 82 cm
A_{MIN} / _{MAX} DC	CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 250 A	V₀ DC	TENSIONE A VUOTO MAX 105 V	kg	PESO 113 kg
A_{MAX} 40°C AC	CORRENTE MAX (EN 60974-1) 250 A - 30 %	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 10,5 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489779153 1



SUPERTIG 280/1 AC/DC-HF/LIFT 400V AQUA

Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119



CAVO 25 MMQ 3 M PINZA DI MASSA DX50 - 713169