

Dati tecnici

ESE 506 DHS-GT

Articolo. No: 112 304



Attrezzatura:

Motore Honda OHV, Indicatore del livello, Sistema di arresta automatico in caso di manco d'olio, Protezione di sovraccarico, Maniglie ribaltabile, Cisterna grande per operazione di lunga durata, Generatore con dispositivo per distorto basso, Regolatore compound

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Tipo di generatore | sincrono | |
| Massima prestazione [LTP] | 6.3 / 5.0 kVA / kW | 4.2 / 3.7 kVA / kW |
| Potenza continua [PRP] | 5.4 / 4.3 kVA / kW | 3.1 / 2.8 kVA / kW |
| Tensione nominale | 400 V 3~ | 230 V 1~ |
| Corrente nominale | 7.7 A 3~ | 13.5 A 1~ |
| Fattore di potenza cos phi | 0.8 | 0.9 |
| Frequenza | 50 Hz | |
| Grado di protezione generatore | IP23 | |
| Tipo motore | Honda GX270 | |
| Numero di cilindri del motore | 1 | |
| Cilindrata | 270 cm ³ | |
| Potenza 3000 r/min | 4.6 kW | |
| Carburante | Benzina | |
| Capacità serbatoio | 30 l | |
| Consumo 75% carico | 1.6 l / h | |
| autonomia 75% carico | 18 h | |
| Avviamento | Avviatore a strappo | |
| Carico fonico LWA | 97 db(A) | |
| Impatto fonico LPA (7 m) | 72 db(A) | |
| Peso ca. | 76 kg | |
| Dimensioni L x L x A | 800 x 538 x 576 mm | |
| Prese | 1 x 230V 16A, 1 x 400V CEE 16A | |
| Utensili elettrici fino a | 4200 W | 2700 W |
| Attrezzi da giardinaggio fino a | 2900 W | 1900 W |
| Compressori o pompe fino a | 2200 W | 1400 W |
| Posizioni di saldatura Inverter fino a | 2.5 mm | |