

MG 5000 I-HE 5,3 It

AVANTECARRNE.IT



Serbatoio da 5,3 It



Quadro Prese



Maniglie per trasporto



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA MONOFASE DA 5 kVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 5,3 LT

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none">• Arresto automatico per basso livello olio• 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico• Uscita caricabatteria 12Vcc protetta da fusibile
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none">• Versioni con tensioni diverse• Versione 60Hz• Regolatore automatico di tensione (AVR)
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none">• Trolley: due ruote e maniglie
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none">• Lwa 96 (71 dB a 7 mt)
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: sincro• Potenza massima monofase: 5 kVA - 230 V• Potenza carica batteria: 120 W - 12 V - 10 A - CC• Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: Honda GX 270 OHV - 1 cil. 7,8 HP (5,8 kWm) - 270 cm³• Raffreddamento: aria• Avviamento: a strappo con fune• Capacità serbatoio: 5,3 lt• Consumo carburante al 75% del carico: 2,2 lt/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none">• Classe d'isolamento: H• Temperatura ambiente: 40 °C (*)• Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)• Grado di protezione: IP 23• Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm• Peso a secco: 60 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.