

# MG 8000 BS/HA



Logica di Controllo



Base Movibile



Maniglie Estraibili



**Stage V**

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**Genset s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it  
www.genset.it

 **GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**GRUPPO ELETTOGENO SUPER SILENZIATO**  
**USCITA MONOFASE DA 6,2 KVA**  
**MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**  
**SERBATOIO DA 10,5 LT**

<b>Dotazioni di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arresto automatico per basso livello olio</li> <li>• Batteria 12V incorporata</li> <li>• 1 presa monofase CEE 230V - 16A</li> <li>• 1 presa monofase CEE 210V - 32A</li> <li>• Protezioni per uscite di potenza</li> <li>• Interruttore differenziale</li> <li>• Voltmetro</li> <li>• Contaore</li> <li>• Ruotini fissi e maniglie occultabili per la movimentazione</li> </ul>
<b>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versioni con tensioni diverse</li> <li>• Versione 60Hz</li> </ul>
<b>Accessori a richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)</li> <li>• Comando a distanza</li> </ul>
<b>Potenza acustica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lwa 86 (61 dB a 7 m)</li> </ul>
<b>Generatore CA-50Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sincro</li> <li>• Potenza monofase (emergenza): 6,2kVA - 230V</li> <li>• Potenza monofase (continua): 5,6kVA - 230V</li> <li>• Fattore di potenza: <math>\cos \phi</math> 0,8</li> </ul>
<b>Motore benzina 3000 giri/min</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm<sup>3</sup></li> <li>• Potenza massima: 11 hp (8,2 kWm)</li> <li>• Avviamento: elettrico (12Vcc)</li> <li>• Raffreddamento: aria</li> <li>• Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h</li> </ul>
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'isolamento: H</li> <li>• Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li> <li>• Altitudine di riferimento: 1000 m (*)</li> <li>• Grado di protezione: IP 23</li> <li>• Capacità serbatoio carburante: 10,5 lt</li> <li>• Dimensioni (L x W x H): 1059 x 670 x 740 mm</li> <li>• Peso a secco: 138 kg</li> </ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.