



## EU 65is IT

### Prestazioni

Potenza massima (Kw) max 30 minuti	6.05.00 KVA
Potenza racc. uso continuato	5.05.00 KVA
Frequenza	50 Hz
Tensione	230 V
Stabilità di tensione momentanea	10 V
Stabilità di tensione media	6 V
Stabilità di tensione tempo di stabiliz.	3 V
Stabilità di tensione sta. sotto carico	+/- 1 V
Stabilità di frequenza momentanea	15 Hz
Stabilità di frequenza media	7 Hz
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz.	3 Hz
Stabilità di frequenza sta. sotto carico	+/- 1 Hz
Livello di isolamento	IP 23

### Rumorosità gruppo

Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE	91 db
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE	75 db

### Alternatore

Alternatore Tipo	Multipolare
Regolatore automatico di tensione	Inverter

### Motore

Modello	GX 390 Kg
Tipo - Cilindrata	4 tempi - 389 cc - Monocilindrico - Insonorizzato cc
Raffreddamento	aria
Valvole in testa	OHV
Avviamento autoavvolgente	si
Avviamento elettrico	si
Aria / choke	automatico
Accensione	TRANSIST.
Dispositivo antidisturbo	si
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinazione macchina 15°)	16.05.00 lt
Autonomia	5.06~12.18 h
Consumo	3.2~1.2 l/h

### Equipaggiamento

Disgiuntore termico C.A.	si
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore)	si i-monitor
Contaore	si i-monitor
Econimizzatore	si
Indicatore livello di carburante	si
Comando a distanza	optional
Comando avviamento automatico (Micromatic)	optional
Carrello	si
Ruote	si
Batteria	si

### Dimensioni e peso

Dimensioni (lung. X larg. X alt.)	850 x 670 x 699 mm
Peso a secco / in ordine di marcia	128 Kg