

WB 20 Caratteristiche principali



Oil Alert™

Oil Alert™

Si tratta di una funzione utile che evita danni al motore, arrestandolo automaticamente in caso di livello dell'olio al di sotto del limite di sicurezza.



Motore a 4 tempi OHV

Motore a 4 tempi OHV

Potente, efficiente e assolutamente affidabile: tutte le caratteristiche Honda devono essere garantite. Avviamento semplice in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza di spinta necessaria.



Coclea in ghisa e girante

Coclea in ghisa e girante

La coclea in ghisa e la girante offrono una durata superiore per prestazioni prolungate, anche per il pompaggio di fanghi abrasivi.



Sistema antivibrazioni

Sistema antivibrazioni

Le vibrazioni possono contribuire all'usura della macchina. Al fine di ridurre le sollecitazioni meccaniche sull'intera unità, sono stati quindi aggiunti supporti motore in gomma diritti.

WB 20 Specifiche

MOSTRA LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa

Portata massima (L/min)	600
Diametro aspirazione / mandata (mm)	50 (2")
Prevalenza totale (m)	32
Altezza massima di aspirazione (m)	8
Pressione (bar)	3,2
Sezione detriti massima (mm)	6

Motore

Motore	GX120
Tipo	4 tempi, OHV,* 1 cilindro
Cilindrata (cm ³)	118
Alesaggio × Corsa (mm)	60 x 42
Giri motore (giri/min)	3600 max
Potenza netta (kW)	2,6
Sistema di raffreddamento	Aria forzata
Accensione	Transistorizzata
Capacità olio (L)	0,6
Capacità serbatoio carburante (L)	1,9

Autonomia	2h50 approx
Accensione	Autoavvolgente
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC))	85
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC))	101

Dimensioni

[Nascondi](#)

Lunghezza (mm)	455
Larghezza (mm)	365
Altezza (mm)	420
Peso a secco (kg)	21
