

MPM 6-230 S-L



Pannello Strumenti



Serbatoio da 10,5 lt



Gancio di sollevamento

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 210A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
VERSIONE SILENZIATA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<p>Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selettore arco forzato • Presa per comando a distanza • Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - bassa pressione olio • Batteria 12V • Contaore • Voltmetro 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsante stop d'emergenza • Interruttore differenziale salvavita • Protezioni per uscite di potenza • I presa trifase CEE 400V - 16A • I presa monofase CEE 230V - 16A • Uscita 48V • Tubo di estrazione olio motore • Gancio centrale di sollevamento
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Versione con tensioni diverse • Silenziatore parascintille 	
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • Trolley: due ruote e maniglie • Unità di comando a distanza cavo 20 mt • Modulo invertitore di polarità • Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori 	
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 96 (71 dB a 7 mt) 	
Saldatura CC	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione della corrente: elettronica • Intermittenza al 60%: 210A • Intermittenza al 100%: 180A • Regolazione elettronica (modo CC): 20A - 210A • Tensione d'innesco: 65V • Diametro massimo elettrodo: 6 mm 	
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza trifase (d'emergenza): 6kVA - 400V • Potenza trifase (continua): 5,4kVA - 400V • Potenza monofase (massima): 5kVA - 230V • Potenza monofase (massima): 2kVA - 48V • Fattore di potenza: cos φ 0,8 	
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Lombardini 15LD440 - 1 cil. - 442 cm³ • Potenza massima: 9,3 hp (6,8 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: aria • Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h 	
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 10,5 lt • Dimensioni (Lu x La x H): 907 x 630 x 775 mm • Peso a vuoto: 185 kg 	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.