



Serbatoio da 6,1 Lt



Quadro Prese



Motore Honda GX390



Stage V

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



Genset s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy Phone:+39-0382-509 I

commerciale@genset.it www.genset.it



GenSet Next Gen technology for top business.

MG 7/5 I-HE / DATI TECNICI

GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA TRIFASE DA 7,5 kVA E MONOFASE DA 4 kVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN
SERBATOIO DA 6,1 LT

Dotazioni di serie

- Arresto automatico per basso livello olio
- I presa trifase CEE I6 A, 400 V 50 Hz
- I presa monofase CEE 16 A, 230 V 50 Hz
- Protezioni per uscite di potenza
- Interruttore differenziale salvavita

Opzioni da specificare al momento

dell'ordine

- Versioni con tensioni diverse
- Versione 60Hz
- Serbatoio maggiorato (25 lt)
- Regolatore automatico di tensione (AVR)

Accessori a richiesta

• Trolley: due ruote e maniglie

Potenza acustica

• Lwa 97 (72 dB a 7 mt)

Generatore CA-50Hz

- Tipo: sincrono
- Potenza massima trifase: 7,5 kVA 230 V
- Potenza massima monofase: 4 kVA 230 V
- Fattore di potenza: cos φ 0,8

Motore Benzina 3000 giri/min

- Tipo: Honda GX 390 OHV 1 cil. 11 HP (8,2 kWm) 390 cm³
- Raffreddamento: aria
- Avviamento: a strappo con fune
- Capacità serbatoio: 6,1 lt
- Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 770 x 480 x 625 mm
- Peso a secco: 80 kg