

GENERATORI / **ACGE 10000T**



Il modello ACGE 10000T é un generatore trifase per cantiere con motore a benzina dotato di un alternatore trifase prodotto e costruito in Italia, ha un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +6% e -6%.

Su questo modello viene proposto di serie il kit di movimento e sollevamento del gruppo. Tale kit viene applicato direttamente sul basamento originario e consente ad un singolo operatore di muoverlo in piano e di sollevarlo utilizzando un qualsiasi strumento di sollevamento idoneo.

La capacità di spunto è superiore a 4 volte la corrente nominale.

Allacciamento

trifase 380 V = N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

monofase 220 V = N.1 presa CE 16 A monofase 2P+T massimo per il 50% della potenza del gruppo

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

trifase = interruttore magnetotermico differenziale 4P

12 V.cc = fusibile rapido da 10 A

Strumenti di lettura

Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici, fari e illuminazione poco sensibile a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

Valore aggiunto

Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

GENERATORE	ACGE 1000T
Potenza massima (kVA tri/mono)	10,0 (400V) ; 5,0 (230V)
Potenza continua (kVA tri/mono)	9,5 (400V) ; 4,5 (230V)
Tensione (Volts)	400 / 230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	No
Capacità serbatoio (Lt)	7
Autonomia (h)	7
Rumorosità (dB (A) a 7m)	74
Batteria	Si
Kit ruote	Di serie
Peso a secco (Kg)	95
Dimensioni (mm)	880x600x840
MOTORE	
Modello	AMGE 425
Cilindrata (cc)	420
Potenza (Hp) a 3600 rpm	15
Tipo	Benzina
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	Compound
Grado di protezione	IP23
Interruttore termico	No
Interruttore bi/quadrupolare con differenziale	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/acge-1000t.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731