



QUADRI DI TELECOMMUTAZIONE

PAC 200-MTE - PAC 300-MTE

PAC 550-MTE - PAC 850-MTE

CARATTERISTICHE

- Commutazione motorizzata quadripolare
- Collegamenti di potenza a barre di rame nichelate
- Ampi spazi per i collegamenti
- Montaggio a parete o pavimento
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo (PAC 200 e PAC 300)
- Secondo direttive CE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cassa metallica verniciata a polvere epossidica IP54
- Commutazione motorizzata quadripolare interbloccata meccanicamente ed elettricamente
- Fusibili di protezione
- Morsettiera di collegamento ausiliari
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo (PAC200 MTE - PAC 300 MTE)
- Lampade di segnalazione inserzione rete o gruppo
- Maniglia di inserzione manuale d'emergenza
- Staffe di fissaggio per quadri a parete



DATI TECNICI

	PAC 200-MTE	PAC 300-MTE	PAC 550-MTE	PAC 850-MTE
Potenza max 400V trifase	215 kVA	345 kVA	554 kVA	866 kVA
Potenza max 230V trifase	125 kVA	199 kVA	318 kVA	498 kVA
Corrente nominale termica I _{th} (≤ 35°C)	315A	500A	800A	1250A
Frequenza di funzionamento	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Corrente di corto a breve durata I _{cw} (1 sec.)	8kA	13kA	26.5kA	50kA
Dimensioni LxIxh (mm)	750 x 500 x 320	1000 x 600 x 450	1000 x 600 x 450	1600 x 800 x 600
Peso	48 Kg	65 Kg	92 Kg	191 Kg
Grado di protezione IP	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Fissaggio quadro	A parete	A parete	A pavimento	A pavimento

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

