



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+VALIG. ALU



Panoramica

TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+VALIG. ALU

cod. 816207

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- regolazione arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso
- dispositivo anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.

Dati tecnici

CODE	CODICE 816207	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 42 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 24 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP23
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 6,6 kW	W_H L	DIMENSIONI 35,5 - 46,5 - 18,5 cm
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 200 A	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 4,2 kW	kg	PESO 9,8 kg
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 200 A - 35 %	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 10 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489781005 8
A_{60% 40°C}	CORRENTE AL 60% 140 A	η	RENDIMENTO 84 %	Grid Icon	PEZZI / PALLET 30 pz/pallet



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+VALIG. ALU



TENSIONE A VUOTO MAX 81 V



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,8

Accessori in dotazione



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260