



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+MALETA ALU



Panorámica

TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+MALETA ALU

cod. 816207

Soldadora inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura.

Uso con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc.

Características:

- compacta y ligera
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación
- regulación de arc force y hot start en función del tipo de electrodo en uso
- dispositivo anti-stick
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).

Equipada con accesorios para soldadura MMA y maleta aluminio.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816207	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 42 A	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A_{60% MAX}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 24 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 6,6 kW	W_H L	DIMENSIONES 35,5 - 46,5 - 18,5 cm
A_{MIN} MAX	CAMPO DE REGULACION 5 - 200 A	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 4,2 kW	kg	PESO 9,8 kg
A_{MAX} 40°C	CORRIENTE MAX 200 A - 35 %	P_{GEN}	POTENCIA MINIMA MOTOGENERADOR 10 kW	BAR CODE	CODIGO EAN 800489781005 8
A_{60%} 40°C	CORRIENTE AL 60% 140 A	η	RENDIMIENTO 84 %	Grid Icon	PIEZAS/PALETA 30 pz/paleta



TECHNOLOGY 236 HD 230V ACX+MALETA ALU



TENSION MAX EN VACIO 81 V



FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,8

Accesorios incluidos



TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231



DALLAS 300 PINZA PORTAELECTRODOS 300A - 712260