



## Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 Con Carrello TKB30A

Reference: TKB30A

### Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 con Carrello TKB30A – Prestazioni Professionali

La **Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 TKB30A** di **EBARA** è uno strumento professionale progettato per applicazioni di verniciatura airless ad alto rendimento. Grazie all'alimentazione pneumatica, offre una potenza costante e affidabile, adatta tanto all'uso in cantiere quanto in ambienti industriali e artigianali.

#### Tecnologia Airless: Qualità e Uniformità di Applicazione

La tecnologia **airless** consente di nebulizzare il prodotto verniciante senza l'utilizzo di aria compressa nel getto, riducendo la dispersione e garantendo una finitura omogenea su superfici ampie. Questo approccio riduce i tempi di lavoro e il consumo di materiale, migliorando l'efficienza operativa complessiva.

#### Alimentazione Pneumatica per Massima Affidabilità

L'alimentazione **pneumatica** rende questa pompa particolarmente adatta a contesti in cui la sicurezza è prioritaria, come ambienti con presenza di vapori infiammabili. L'assenza di motori elettrici nel circuito di pompaggio contribuisce a ridurre il rischio di scintille, aumentando la sicurezza operativa.

#### Carrello Incluso per Mobilità Ottimale

Il **carrello incluso** nella configurazione TKB30A permette di spostare agevolmente la pompa da un punto all'altro del cantiere o dell'area di lavoro. La struttura è progettata per garantire stabilità durante l'utilizzo e praticità durante il trasporto.

#### Caratteristiche Principali

- **Modello:** Apollo 30 – Codice TKB30A
- **Tipo:** Pompa pneumatica airless
- **Alimentazione:** Pneumatica
- **Tecnologia:** Airless per verniciatura professionale
- **Accessori inclusi:** Carrello per trasporto e mobilità
- **Brand:** EBARA

Scegliere la Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 TKB30A significa investire in uno strumento robusto, affidabile e progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore ferramenta e utensileria. Aggiungila alla tua attrezzatura e scopri la differenza in termini di qualità e produttività.

#### Domande Frequenti

**Cos'è una pompa pneumatica airless e a cosa serve?**

Una pompa pneumatica airless è uno strumento professionale per la verniciatura che utilizza alta pressione per nebulizzare il prodotto senza miscelare aria nel getto. Questo garantisce una finitura uniforme e riduce gli sprechi di materiale, risultando ideale per superfici ampie in ambito professionale.

### La pompa Apollo 30 TKB30A include il carrello nella confezione?

Sì, il carrello è incluso nella configurazione standard della Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 TKB30A. Questo accessorio facilita la movimentazione della pompa in cantiere o in officina, migliorandone l'ergonomia e la praticità d'uso.

### Quali sono i vantaggi dell'alimentazione pneumatica rispetto a quella elettrica?

L'alimentazione pneumatica offre maggiore sicurezza in ambienti con vapori infiammabili, poiché elimina il rischio di scintille elettriche. Garantisce inoltre una potenza costante e risulta più robusta in condizioni di lavoro intensivo tipiche del settore professionale.

### La pompa pneumatica airless Apollo 30 è adatta all'uso professionale continuativo?

Sì, la Pompa Pneumatica Airless Apollo 30 TKB30A è progettata per un utilizzo professionale intensivo, adatta a cantieri edili, officine e ambienti industriali. La tecnologia airless e l'alimentazione pneumatica la rendono affidabile anche in condizioni di lavoro prolungato.

## Technical Sheet

|                         |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                    | Pompa pneumatica airless                                                                                                                                                               |
| Modello                 | OPTIMA                                                                                                                                                                                 |
| Applicazioni            | Svuotamento di pozzi - cantine - garage - scantinati - vasche o serbatoi; irrigazione di giardini e orti; alimentazione di fontane da giardino; applicazioni domestiche e residenziali |
| Codice modello          | TKB30A                                                                                                                                                                                 |
| Accessori inclusi       | Carrello                                                                                                                                                                               |
| Feed Type               | Pneumatica                                                                                                                                                                             |
| Voltaggio               | Monofase 1~230V ±10%                                                                                                                                                                   |
| Tecnologia di pompaggio | Airless                                                                                                                                                                                |
| Poli                    | 2                                                                                                                                                                                      |
| Insulation Class        | F                                                                                                                                                                                      |
| Protection degree       | IP68                                                                                                                                                                                   |
| Pump body               | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)                                                                                                                                                      |
| Girante                 | PPE + PS rinforzato con fibre di vetro                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albero                      | Acciaio inox AISI 303 (EN 1.4305) (parte in contatto con il liquido)                                                                         |
| Portata                     | da 1.2 a 9 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                 |
| Prevalenza                  | da 1.5 a 7.6 m                                                                                                                               |
| Temperatura max del liquido | +50°C                                                                                                                                        |
| Passaggio max solidi        | 10 mm                                                                                                                                        |
| Immersione massima          | 5 m con 10 m di cavo; 2 m con 5 m di cavo                                                                                                    |
| Mechanical seal             | Ceramica/Carbone/NBR (tenuta meccanica); QGV in Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/FPM (tenuta meccanica speciale); NBR (tenuta a labbro) |