



APOLLO 48 Pompa Pneumatica Airless C/ Staffa a muro Regolatore di pressione TKP4825B

Reference: TKP4825B

Berizzi APOLLO 48 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **APOLLO 48 TKP4825B** di Berizzi è una pompa pneumatica airless a pistone progettata per applicazioni di verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie al rapporto di compressione **48:1** e a una pressione massima di uscita materiale pari a **384 bar (5569 PSI)**, garantisce prestazioni elevate anche con prodotti ad alta viscosità.

Applicazioni e settori di utilizzo

Questa pompa è indicata per la spruzzatura airless in ambito **navale, edilizia civile e industriale** e carpenteria pesante. È compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti (a base acqua e solvente), stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Caratteristiche principali

- **Rapporto di compressione 48:1** per la gestione di materiali ad alta viscosità
- **Pressione massima 384 bar (5569 PSI)** per applicazioni industriali esigenti
- **Portata massima 18 lt/min** con 7 cicli per litro
- **Componenti pompanti in acciaio inox e tungsteno di carbonio** per durata e affidabilità
- **Guarnizioni in PTFE-PE-Cuoio** per compatibilità con vernici a base acqua e solvente
- **Dotazione completa:** staffa a muro, regolatore di pressione e filtro di linea in acciaio inox

Specifiche tecniche

La pompa APOLLO 48 presenta una corsa di **100 mm**, capacità per ciclo di **143 cm³**, consumo d'aria da **600 a 2650 lt/mine** pressione massima di ingresso aria di **8 bar (116 PSI)**. Il raccordo entrata materiale è **M36x2 mm**, quello di uscita **M16x1,5 mm**. Il peso complessivo è di **64 kg**.

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e carburo di tungsteno**, materiali scelti per assicurare la massima qualità, resistenza all'usura e compatibilità chimica con i prodotti vernicianti più aggressivi.

Scegli la APOLLO 48 TKP4825B di Berizzi per garantire al tuo cantiere o alla tua officina professionale prestazioni airless di alto livello.

Domande Frequenti

Quali materiali può spruzzare la pompa pneumatica airless APOLLO 48 TKP4825B?

La pompa è adatta a vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. La costruzione in acciaio inox e carburo di tungsteno garantisce compatibilità con prodotti chimicamente aggressivi.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla APOLLO 48 di Berizzi?

La pressione massima di uscita materiale è di 384 bar (5569 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 bar (116 PSI). Questo la rende adatta alle applicazioni industriali più esigenti.

Quali accessori sono inclusi nella fornitura della TKP4825B?

La dotazione include una staffa a muro per il fissaggio, un regolatore di pressione e un filtro di linea in acciaio inox, pronti per l'utilizzo in cantiere o in officina.

In quali settori è consigliata la pompa airless APOLLO 48?

È indicata per il settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante. Risulta particolarmente efficace nei lavori di verniciatura e trattamento anticorrosione su grandi superfici.

Technical Sheet

Modello	TKP4825B
Accessori inclusi	Staffa a muro - Regolatore di pressione
Dotazione inclusa	Staffa a muro - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox
Type	Pompa Pneumatica Airless
series	APOLLO 48
Max. portata uscita libera	18 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	384 Bar (5569 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Compression ratio	48■1
Capacità per ciclo	143 cm ³
Numero cicli per litro	7
Pacco guarnizioni	Fisso