



APOLLO 48 Pompa Pneumatica Airless C/ Carrello Regolatore di pressione Filtro TKP4825C

Reference: TKP4825C

APOLLO 48 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **APOLLO 48 TKP4825C**, prodotta da **Berizzi**, è una pompa airless pneumatica a pistone concepita per la verniciatura professionale ad alta pressione. Con un rapporto di compressione di **48:1** e una pressione massima di uscita materiale pari a **384 Bar (5569 PSI)**, garantisce prestazioni elevate e costanti anche con prodotti ad alta viscosità.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

Questa pompa è indicata per il trattamento di verniciatura e anticorrosione in molteplici settori:

- Settore **navale**
- **Edilizia civile e industriale**
- **Carpenteria pesante**

È adatta all'applicazione di vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti (a base acqua e solvente), stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione **48:1**, portata massima **18 l/min**
- Pressione massima materiale **384 Bar** Pressione aria max **8 Bar**
- Capacità per ciclo **143 cm³**, corsa **100 mm**
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Guarnizioni in **PTFE-PE-Cuoio** con pacco guarnizioni fisso
- Consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 l/min**

Dotazione Inclusa

La fornitura comprende: carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo.

Qualità Costruttiva

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**, materiali scelti per garantire durabilità, resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Scegli la **APOLLO 48 TKP4825C** per dotare la tua attività di uno strumento affidabile, performante e progettato per i professionisti della verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa pneumatica airless APOLLO 48 TKP4825C?

La pompa APOLLO 48 TKP4825C raggiunge una pressione massima di uscita materiale pari a 384 Bar (5569 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 Bar (116 PSI).

Per quali applicazioni è indicata la pompa airless APOLLO 48?

È indicata per la verniciatura e il trattamento anticorrosione in ambito navale, edile e industriale. Consente l'applicazione di vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale, sia a base acqua che a solvente.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della TKP4825C?

La dotazione include carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo.

Di quali materiali sono composti i componenti pompanti della APOLLO 48?

Tutti i componenti della parte pompante sono realizzati in acciaio inox e tungsteno di carbonio, garantendo elevata resistenza all'usura e alla corrosione per un uso professionale intensivo.

Technical Sheet

Modello	TKP4825C
Codice modello	TKP4825C
Accessori inclusi	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro
Dotazione inclusa	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Tubo HP 10m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
Feed Type	Pneumatica (ad aria compressa)
Tecnologia di verniciatura	Airless
Pump type	Pneumatica Airless
Max. portata uscita libera	18 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	384 Bar (5569 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm

Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Compression ratio	48 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	143 cm ³
Numero cicli per litro	7
Pacco guarnizioni	Fisso
Numero modello serie	48