



APOLLO 66 Pompa Pneumatica Airless C/ Carrello Regolatore di pressione Filtro TKP6618A

Reference: TKP6618A

Berizzi APOLLO 66 – Pompa Airless Pneumatica Professionale

La **pompa airless pneumatica a pistone Berizzi APOLLO 66** (modello **TKP6618A**) rappresenta una soluzione di alto livello per la verniciatura professionale ad alta pressione. Grazie al rapporto di compressione **66:1** e a una pressione massima di uscita materiale di **528 Bar (7657 PSI)**, questa pompa è in grado di gestire vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Settori di applicazione

L'APOLLO 66 è ideale per operatori professionali nei seguenti ambiti:

- Settore **navale**
- **Edilizia civile e industriale**
- **Carpenteria pesante**
- Trattamenti **anticorrosione e protettivi**
- Applicazione di prodotti **a base acqua e solvente**

Caratteristiche principali

- Rapporto di compressione: **66:1**
- Pressione massima uscita materiale: **528 Bar (7657 PSI)**
- Portata massima a uscita libera: **15 ltr/min**
- Capacità per ciclo: **100 cm³** - Corsa: **100 mm**
- Componenti della parte pompante in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Guarnizioni in **PTFE-PE-Cuoio** con pacco guarnizioni fisso

Specifiche tecniche

La pompa lavora con una pressione massima di ingresso aria di **8 Bar (116 PSI)** e un consumo d'aria compreso tra **600 e 2650 ltr/min**. Il raccordo entrata materiale è **M 36x2 mm**, il raccordo uscita materiale è **M 16x1,5 mm**. Il peso complessivo è di **64 kg**.

Dotazione inclusa

Ogni unità viene fornita completa di: **carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo**, per essere operativa sin dal primo utilizzo.

Scegli la Berizzi APOLLO 66 per garantire risultati professionali costanti nei cantieri più impegnativi. Aggiungila subito al carrello e ottimizza i tuoi processi di verniciatura industriale.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa airless pneumatica Berizzi APOLLO 66?

La pompa APOLLO 66 è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Grazie all'elevato rapporto di compressione 66:1, gestisce efficacemente prodotti ad alta viscosità.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla TKP6618A?

La pompa airless Berizzi TKP6618A raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 528 Bar (7657 PSI), con una pressione massima di ingresso aria di 8 Bar (116 PSI).

Cosa è incluso nella dotazione della APOLLO 66?

La dotazione comprende carrello, regolatore di pressione, filtro di linea in acciaio inox e sistema di aspirazione completo. La pompa è quindi pronta all'uso sin dalla prima installazione.

In quali settori è indicato l'utilizzo della pompa pneumatica APOLLO 66?

La pompa è indicata per il settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante. È adatta a qualsiasi contesto professionale che richieda verniciatura ad alta pressione e trattamenti anticorrosione.

Technical Sheet

Modello	TKP6618A
Applicazioni	Settore navale - edilizia civile ed industriale - carpenteria pesante. Applicabile con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Codice modello	TKP6618A
Accessori inclusi	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro
Dotazione inclusa	Carrello - Regolatore di pressione - Filtro di linea in acciaio inox - Sistema di aspirazione completo
series	APOLLO 66
Max. portata uscita libera	15 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	528 Bar (7657 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm

Tipo pompa	Pneumatica Airless
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Compression ratio	66■1
Capacità per ciclo	100 cm ³
Numero cicli per litro	10
Pacco guarnizioni	Fisso