



APOLLO 66 Pompa Pneumatica Airless C/ Filtro di linea in acciaio acciaio TKP6618D

Reference: TKP6618D

Berizzi APOLLO 66 – Pompa Pneumatica Airless Professionale

La **Berizzi APOLLO 66 TKP6618D** è una pompa pneumatica airless a pistone ad alte prestazioni, concepita per applicazioni professionali che richiedono pressioni elevate e continuità operativa. Grazie al **rapporto di compressione 66:1** e a una pressione massima di uscita materiale di **528 bar (7657 PSI)**, questa pompa è in grado di gestire vernici, anticorrosivi, intumescenti, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

Settori di Applicazione

La pompa APOLLO 66 è progettata per operare nei seguenti contesti:

- Settore **navale**
- Edilizia **civile e industriale**
- **Carpenteria pesante**
- Applicazione di prodotti a base acqua e solvente
- Trattamenti anticorrosivi, protettivi e incapsulanti

Caratteristiche Principali

- Rapporto di compressione: **66:1**
- Pressione massima uscita materiale: **528 bar (7657 PSI)**
- Portata massima: **15 litri/min**
- Componenti pompanti in **acciaio inox e tungsteno di carbonio**
- Filtro di linea incluso in **acciaio inox**
- Guarnizioni in **PTFE-PE-CUOIO**, pacco fisso

Specifiche Tecniche

Di seguito le principali specifiche tecniche della pompa TKP6618D:

- Capacità per ciclo: 100 cm³ | Corsa: 100 mm
- Cicli per litro: 10 | Peso: 64 kg
- Consumo d'aria: 600–2650 ltr/min
- Max pressione entrata aria: 8 bar (116 PSI)
- Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm
- Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm

La qualità costruttiva Berizzi si riflette nella scelta dei materiali: tutti i componenti a contatto con il prodotto verniciante sono in acciaio inox e tungsteno di carbonio, garantendo resistenza all'usura e lunga durata anche con materiali aggressivi.

Scegli la **Berizzi APOLLO 66 TKP6618D** per un sistema airless affidabile, potente e progettato per le più esigenti applicazioni industriali e professionali.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa pneumatica airless Berizzi APOLLO 66 TKP6618D?

La pompa APOLLO 66 TKP6618D raggiunge una pressione massima di uscita materiale di 528 bar (7657 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 bar (116 PSI). Questo la rende adatta a lavorazioni professionali ad alta pressione con materiali ad elevata viscosità.

Con quali materiali è compatibile la pompa airless APOLLO 66?

La pompa è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti (a base acqua e solvente), stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. È adatta a prodotti ad alta viscosità grazie al suo elevato rapporto di compressione 66:1.

Il filtro di linea è incluso nella dotazione della TKP6618D?

Sì, la pompa Berizzi APOLLO 66 TKP6618D viene fornita con filtro di linea in acciaio inox già incluso nella dotazione standard, pronto all'uso senza necessità di acquisti aggiuntivi.

In quali settori professionali è consigliata la pompa APOLLO 66 di Berizzi?

La pompa è indicata per il settore navale, l'edilizia civile e industriale e la carpenteria pesante. Grazie alla robustezza dei materiali costruttivi, è ideale per ambienti di lavoro impegnativi che richiedono affidabilità e continuità operativa.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Pneumatica Airless
Modello	TKP6618D
Applicazioni	Settore navale - edilizia civile ed industriale - carpenteria pesante. Applicazione con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Codice modello	TKP6618D
Accessori inclusi	Filtro di linea
Dotazione inclusa	Filtro di linea in acciaio inox
Tecnologia di spruzzatura	Airless
series	APOLLO 66

Feed Type	Pneumatica
Max. portata uscita libera	15 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	528 Bar (7657 PSI)
Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Compression ratio	66■1
Capacità per ciclo	100 cm ³
Numero cicli per litro	10
Pacco guarnizioni	Fisso
Materiale filtro	Acciaio