



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a Membrana volt 230/Hz50 monofase orizzontale C/ TKG42G

Reference: TKG42G

Berizzi ARES 4200 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **pompa airless elettrica a membrana Berizzi ARES 4200** rappresenta una soluzione professionale per la verniciatura ad alta pressione in ambito edilizio e industriale leggero. Grazie alla tecnologia airless, consente di applicare in modo uniforme smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture di media e bassa viscosità su superfici medio-grandi.

Caratteristiche Principali

- **Alimentazione:** 230V / 50Hz, monofase – compatibile con la rete elettrica standard
- **Pressione massima:** 200 Bar (2900 PSI) per una verniciatura ad alta penetrazione
- **Portata massima:** 4,0 litri/minuto per operazioni continuative e produttive
- **Configurazione orizzontale** con carrello a mano per massima maneggevolezza e portabilità
- **Potenza motore:** 0,74 kW per un'efficienza energetica ottimale
- **Lunghezza/elevazione massima tubo:** 60 metri, adatta a cantieri su più livelli

Dotazione Inclusa

Il modello **TKG42G** viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per avviare immediatamente le operazioni di verniciatura:

- Carrello a mano per il trasporto
- Manometro di pressione
- Tubo ad alta pressione da 7,5 metri
- Pistola RST1
- Base porta ugello e ugello reversibile
- Serbatoio

Specifiche Tecniche

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali della pompa airless Berizzi ARES 4200:

- Potenza: 0,74 kW
- Portata uscita libera: 4,0 l/min
- Pressione uscita materiale: 200 Bar / 2900 PSI
- Ugello max. (1 pistola): 0,021 – (2 pistole): 0,013
- Lunghezza/elevazione max. tubo: 60 m
- Peso: 26 kg
- Raccordo entrata materiale: M 36x2 mm
- Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm

Scegli la pompa airless Berizzi ARES 4200 per operare con precisione, affidabilità e continuità in ogni contesto professionale. Aggiungi subito questo strumento al tuo carrello e ottimizza i tuoi lavori di verniciatura.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa airless Berizzi ARES 4200?

La pompa airless ARES 4200 è adatta all'applicazione di smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture di media e bassa viscosità. È ideale per l'edilizia leggera e per la verniciatura di superfici medio-grandi.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla pompa ARES 4200?

La pompa airless Berizzi ARES 4200 raggiunge una pressione massima di 200 Bar (2900 PSI), garantendo una verniciatura uniforme e ad alta penetrazione anche su superfici ampie.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla pompa ARES 4200?

Sì, la pompa supporta il collegamento di due pistole contemporaneamente. In questa configurazione, l'ugello massimo consigliato è 0,013 per ciascuna pistola, rispetto a 0,021 con una sola pistola.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione del modello TKG42G?

Il modello TKG42G include carrello a mano, manometro di pressione, tubo HP da 7,5 metri, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e serbatoio. È quindi pronto all'uso sin dalla prima installazione.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless a Membrana
Modello	TKG42G
Applicazioni	Verniciatura professionale airless ad alta pressione - edilizia leggera - superfici medio-grandi - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità
Dotazione inclusa	Carrello a mano - Manometro di pressione - Tubo HP 7.5m - Pistola RST1 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Serbatoio
Feed Type	230V / 50Hz
Configurazione	orizzontale
Tecnologia di verniciatura	Airless
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm

Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	0.74 Kw
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt
Motor type	Elettrico
Ugello Max. (1 Pistola)	0.021
Ugello Max. (2 Pistole)	0.013
Orientamento	Orizzontale
Tipo di corrente	Monofase
Accessorio incluso	TKG42G