



APOLLO 66 EXT Pompa Pneumatica per estrusione C/ Paranco pneumatico bicolonna Piatto TKP1866

Reference: TKP1866

Pompa Pneumatica per Estrusione Berizzi APOLLO 66 EXT – TKP1866

La **Berizzi APOLLO 66 EXT** è una pompa pneumatica a pistone della serie Apollo, progettata specificamente per il trasferimento e l'estrusione di materiali ad alta viscosità e alta densità. Grazie al suo rapporto di compressione **66:1** e alla pressione massima di uscita di **528 Bar (7657 PSI)**, questo sistema è in grado di gestire con precisione colle, siliconi, sigillanti, grassi, adesivi, mastici e prodotti simili, garantendo continuità operativa nei contesti industriali più esigenti.

Applicazioni e Settori di Utilizzo

La pompa APOLLO 66 EXT è impiegata con successo in numerosi settori industriali:

- Industria automobilistica
- Settore del vetro
- Condizionamento e idraulica
- Abbigliamento e accessori
- Settore elettrico

La sua versatilità la rende adatta a qualsiasi processo che richieda l'erogazione controllata di fluidi viscosi direttamente dal fusto da 200 litri.

Caratteristiche Principali

- **Rapporto di compressione 66:1** per applicazioni ad alta pressione
- **Portata massima a uscita libera:** 15 litri/min con 10 cicli per litro
- **Componenti pompanti in acciaio Inox e tungsteno di carbonio** per massima durata
- **Paranco pneumatico bicolonna e piatto premente per fusto 200L** inclusi
- **Guarnizioni in PTFE-PE-CUOIO** con pacco guarnizioni fisso
- Regolatori di pressione e controllo alzata/abbassamento pistoni inclusi

Specifiche Tecniche

- Capacità per ciclo: 100 cm³
- Corsa: 100 mm
- Max. pressione uscita materiale: 528 Bar (7657 PSI)
- Max. pressione entrata aria: 8 Bar (116 PSI)
- Consumo d'aria: 600 – 2650 ltr/min
- Raccordo uscita materiale: M 16x1,5 mm

Scegliere la **Berizzi APOLLO 66 EXT TKP1866** significa investire in un sistema di estrusione pneumatica professionale, costruito per durare e per offrire prestazioni costanti anche nelle condizioni operative più gravose. Contatta il tuo rivenditore di fiducia per

ricevere assistenza tecnica personalizzata.

Domande Frequenti

Quali materiali può trasferire la pompa pneumatica APOLLO 66 EXT?

La pompa pneumatica Berizzi APOLLO 66 EXT è progettata per il trasferimento di materiali ad alta viscosità e alta densità, tra cui colle, siliconi, sigillanti, grassi, adesivi, mastici e prodotti simili. È indicata per qualsiasi fluido industriale viscoso erogato da fusti da 200 litri.

Qual è la pressione massima di uscita della pompa APOLLO 66 EXT TKP1866?

La pressione massima di uscita del materiale è di 528 Bar (7657 PSI), con una pressione massima di entrata aria di 8 Bar (116 PSI), grazie al rapporto di compressione 66:1.

Cosa è incluso nella dotazione del modello TKP1866?

Il modello TKP1866 include il paranco pneumatico bicolonna, il piatto premente per fusto da 200 litri, i regolatori di pressione e il sistema di controllo per l'alzamento e l'abbassamento dei pistoni.

In quali settori industriali è applicabile la pompa Berizzi APOLLO 66 EXT?

La pompa è adatta al settore automobilistico, del vetro, del condizionamento e idraulica, dell'abbigliamento e accessori e al settore elettrico, ovunque sia necessario trasferire o estrarre prodotti viscosi in modo preciso e continuativo.

Technical Sheet

Codice Prodotto	TKP1866
Tipo prodotto	Pompa Pneumatica per estrusione
Applicazione	Estrusione
Modello	TKP1866
Applicazioni	Settore automobilistico - vetro - condizionamento - idraulica - abbigliamento e accessori - settore elettrico. Trasferimento di colle - siliconi - sigillanti - grassi - adesivi - mastici e prodotti ad alta viscosità e ad alta densità.
Dotazione inclusa	Paranco pneumatico bicolonna - piatto premente per fusto 200L - regolatori di pressione - controllo alzamento e abbassamento pistoni
Max. portata uscita libera	15 ltr/min
Max. pressione entrata aria	8 Bar (116 PSI)
Max. pressione uscita materiale	528 Bar (7657 PSI)

Consumo d'aria	600 - 2650 ltr/min
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Corsa	100 mm
Materiale guarnizioni	PTFE-PE-CUOIO
Accessorio incluso	Paranco pneumatico bicolonna piatto
Tecnologia di azionamento	Pneumatica
Compression ratio	66 $\frac{1}{1}$
Capacità per ciclo	100 cm ³
Numero cicli per litro	10
Pacco guarnizioni	Fisso