



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKG42E

Reference: TKG42E

Pompa Airless Elettrica Berizzi ARES 4200 - Verniciatura Professionale ad Alta Pressione

La **pompa airless elettrica a membrana ARES 4200** di Berizzi rappresenta una soluzione professionale per la verniciatura ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera. Progettata per operare con prodotti murali di viscosità medio-bassa, smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e idropitture, garantisce risultati omogenei su superfici medio-grandi.

Caratteristiche Principali

- **Alimentazione monofase 230V/50Hz** con motore in configurazione orizzontale
- **Pressione massima di 200 bar (2900 PSI)** per una nebulizzazione uniforme e professionale
- **Portata massima a uscita libera: 4,0 litri/min**, compatibile con 1 o 2 pistole simultanee
- **Lunghezza e elevazione massima del tubo: 60 metri**, adatta a cantieri su più piani
- **Potenza di 0,74 kW** per un consumo energetico contenuto
- **Kit TKG42E incluso:** carrello, manometro, tubo HP 7,5m, pistola RST1, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo

Dotazione della Variante TKG42E

La configurazione **TKG42E** include tutto il necessario per iniziare immediatamente l'attività di verniciatura: carrello di trasporto, manometro di pressione, tubo ad alta pressione da 7,5 m, pistola professionale RST1, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Il raccordo entrata materiale è M 36x2 mm, il raccordo uscita è M 16x1,5 mm.

Specifiche Tecniche

Il peso complessivo dell'unità è di **26 kg**. Sono disponibili varianti a **380V e 110V** per contesti operativi differenti. La tecnologia airless a membrana assicura una distribuzione ottimale del materiale verniciante, riducendo sprechi e garantendo una finitura professionale.

Scegli la **Berizzi ARES 4200 con kit TKG42E** per dotare il tuo cantiere di uno strumento affidabile, potente e completo per ogni esigenza di verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Cos'è la pompa airless elettrica ARES 4200 e a chi è destinata?

La pompa airless elettrica ARES 4200 di Berizzi è uno strumento professionale per la verniciatura ad alta pressione, ideale per operatori del settore edile. È adatta all'applicazione di smalti, lacche, fondi, idropitture e vernici da finitura su superfici medio-grandi.

Cosa include il kit TKG42E della ARES 4200?

Il kit TKG42E comprende carrello di trasporto, manometro di pressione, tubo ad alta pressione da 7,5 m, pistola RST1, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. È una dotazione pronta all'uso per cantiere.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla pompa ARES 4200?

La pompa ARES 4200 raggiunge una pressione massima di 200 bar (2900 PSI), che consente una nebulizzazione fine e uniforme del prodotto verniciante, adatta anche a materiali di media viscosità.

È possibile utilizzare la ARES 4200 con due pistole contemporaneamente?

Sì, la pompa ARES 4200 supporta l'utilizzo con due pistole in simultanea. La portata con una pistola è di 0,021 litri/min per ugello, mentre con due pistole scende a 0,013 litri/min per ugello, garantendo comunque prestazioni professionali.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless Elettrica a membrana
Modello	TKG42E
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi. Adatta per prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità.
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Tubo HP 7.5m - Pistola RST1 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
Feed Type	Single-Phase
Tecnologia di verniciatura	Airless
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	0.74 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt

Orientamento	Orizzontale
Accessorio incluso	TKG42E
Variante disponibile	380 Volt / 110 Volt
Portata 1 Pistola	0.021
Portata 2 Pistole	0.013
Configurazione motore	Orizzontale monofase