



ARES 4200 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKG42F

Reference: TKG42F

Pompa Airless Elettrica Berizzi ARES 4200 – Verniciatura Professionale ad Alta Pressione

La **ARES 4200 di Berizzi** è una pompa airless elettrica a membrana pensata per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia leggera. Grazie alla pressione massima di **200 Bar (2900 PSI)** e a una portata in uscita libera di **4,0 l/min**, garantisce prestazioni costanti e affidabili su superfici medio-grandi.

Caratteristiche Principali

- **Alimentazione:** 230V / 50 Hz monofase (disponibile anche in 380V e 110V)
- **Potenza motore:** 0,74 kW con orientamento orizzontale
- **Pressione massima:** 200 Bar (2900 PSI)
- **Ugello massimo (1 pistola):** 0,021 – **(2 pistole):** 0,013
- **Lunghezza/Elevazione max tubo:** 60 mt
- **Peso:** 26 kg con raccordi M36x2 mm (entrata) e M16x1,5 mm (uscita)

Applicazioni e Materiali Compatibili

La ARES 4200 è compatibile con un'ampia gamma di prodotti vernicianti: **idropitture, smalti, lacche, fondi e vernici da finitura** di media e bassa viscosità. È la soluzione ideale per cantieri edili di medie dimensioni, dove la velocità di applicazione e la continuità del flusso sono determinanti per la qualità del risultato finale.

Dotazione Inclusa

Il kit include il **carrello integratore** per la mobilità in cantiere, il **manometro di pressione** per il controllo costante dei parametri operativi e il **sistema di aspirazione completo** per l'alimentazione diretta dal serbatoio. Il modello di accessorio incluso è il **TKG42F**.

Scegliere la ARES 4200 significa investire in uno strumento professionale, solido e versatile, capace di rispondere alle esigenze di verniciatura più impegnative con efficienza e precisione.

Domande Frequenti

La pompa airless ARES 4200 può essere utilizzata con due pistole contemporaneamente?

Sì, la ARES 4200 supporta l'utilizzo con due pistole contemporaneamente, con un ugello massimo consigliato di 0,013 per configurazione a doppia pistola, rispetto a 0,021 per singola pistola.

Quali materiali vernicianti sono compatibili con la pompa ARES 4200 di Berizzi?

La pompa è adatta a idropitture, smalti, lacche, fondi e vernici da finitura di media e bassa viscosità. Non è indicata per prodotti ad alta viscosità non diluiti.

Qual è la lunghezza massima del tubo utilizzabile con la ARES 4200?

La lunghezza massima del tubo supportata è di 60 metri, con un'elevazione massima anch'essa di 60 metri, rendendola adatta a interventi su edifici di media altezza.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa airless Berizzi ARES 4200?

La dotazione comprende un carrello integrato per la mobilità, un manometro di pressione e un sistema di aspirazione completo per l'alimentazione diretta dal serbatoio del prodotto verniciante.

Technical Sheet

Tipo	Pompa Airless Elettrica
Modello	TKG42F
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi. Verniciatura con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità.
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Sistema di aspirazione completo
Technology	A membrana
Feed Type	Single-Phase
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	4.0 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	200 Bar (2900 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	0.74 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Fase	monofase
Lunghezza Max. tubo	60 mt
Elevazione Max. tubo	60 mt

Variante voltaggio disponibile	380 Volt / 110 Volt
Ugello Max - 1 Pistola	0.021
Ugello Max - 2 Pistole	0.013
Posizione	Orizzontale
Accessorio incluso	TKG42F
Orientamento motore	Orizzontale