



TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU65D

Reference: TKU65D

Berizzi TSUNAMI 65 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 65 (TKU65D)** è una pompa airless elettrica a membrana ad alta pressione, progettata per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia leggera. Alimentata a **230V / 50Hz in monofase**, offre prestazioni elevate e affidabili per trattare superfici medio-grandi con un'ampia gamma di prodotti vernicianti.

Applicazioni e Prodotti Compatibili

La TSUNAMI 65 è indicata per l'utilizzo con **prodotti murali di viscosità medio-bassa**, tra cui smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e resine per iniezione murale. Grazie alla tecnologia airless, garantisce una nebulizzazione uniforme del materiale senza l'utilizzo di aria compressa, riducendo gli sprechi e migliorando la qualità della finitura.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima di uscita: 220 Bar (3.190 PSI)** per una verniciatura ad alta efficienza
- Portata massima a uscita libera: **7,5 L/min**
- Potenza motore: **1,49 kW** – monofase 230V/50Hz
- Lunghezza ed elevazione massima tubo: **100 mt** per operare su grandi superfici o in quota
- Dotazione completa: **carrello, manometro di pressione e serbatoio da 35L**
- Supporto fino a **2 pistole contemporanee** (ugello max 0,017 con due pistole)

Specifiche Tecniche

La pompa è installata in posizione **orizzontale** e pesa **54 kg**. Il raccordo di entrata materiale è **M 36x2 mm**, mentre quello di uscita è **M 16x1,5 mm**. Con una singola pistola, l'ugello massimo supportato è **0,037**.

Grazie alla sua robustezza costruttiva e alle prestazioni tecniche di alto livello, la TSUNAMI 65 rappresenta una soluzione affidabile per professionisti del settore edile e della verniciatura industriale leggera.

Scegli la Berizzi TSUNAMI 65 TKU65D per dotare la tua attività di uno strumento professionale, preciso e pronto all'uso fin dalla prima installazione.

Domande Frequenti

La pompa airless Berizzi TSUNAMI 65 è adatta all'uso professionale in edilizia?

Sì, la TSUNAMI 65 è progettata specificamente per applicazioni professionali nell'edilizia leggera. È indicata per verniciare superfici medio-grandi con smalti, lacche, idropitture, fondi e resine per iniezione murale.

Quante pistole è possibile collegare contemporaneamente alla TSUNAMI 65 TKU65D?

La pompa supporta il collegamento di fino a 2 pistole in contemporanea. Con una sola pistola l'ugello massimo consentito è 0,037, mentre con due pistole l'ugello massimo scende a 0,017 per garantire la pressione ottimale.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa Berizzi TSUNAMI 65?

La TSUNAMI 65 raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a **220 Bar (3.190 PSI)**, rendendola adatta a lavorazioni che richiedono alta pressione e portata costante fino a 7,5 L/min.

Cosa è incluso nella dotazione della TSUNAMI 65 Berizzi?

La pompa viene fornita completa di carrello per il trasporto, manometro di pressione per il controllo operativo e serbatoio da 35 litri, rendendo l'unità pronta all'uso senza acquisti aggiuntivi.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa elettrica
Tipo	Orizzontale
Modello	TKU65D
Applicazioni	Edilizia leggera per superfici medio-grandi. Utilizzabile con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale.
Codice modello	TKU65D
Dotazione inclusa	Carrello - manometro di pressione - serbatoio 35L
Feed Type	230V / 50Hz
Tensione	230 V
Max. portata uscita libera	7.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Tipo pompa	Airless a membrana
Potenza	1.49 Kw
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz

Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.037
Ugello Max. 2 Pistole	0.017
Tipo corrente	Monofase
Posizione installazione	Orizzontale
Fasi	Monofase