



TSUNAMI 65 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU65F

Reference: TKU65F

Berizzi TSUNAMI 65 – Pompa Airless Elettrica a Membrana per Verniciatura Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 65 (TKU65F)** è una pompa Airless elettrica a membrana in configurazione **monofase orizzontale**, alimentata a 230V/50Hz e concepita per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia leggera. Con una pressione massima di uscita di **220 bar (3190 PSI)** e una portata libera fino a **7,5 litri al minuto**, garantisce prestazioni elevate e costanti su superfici medio-grandi.

Applicazioni e Materiali Compatibili

Il modello TKU65F è adatto alla verniciatura con **prodotti murali a viscosità medio-bassa**, tra cui smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture e resine per iniezione murale. Grazie alla tecnologia a membrana, assicura una distribuzione uniforme del materiale e riduce le perdite di prodotto durante l'applicazione.

- **Pressione massima:** 220 bar (3190 PSI)
- **Portata massima:** 7,5 L/min
- **Potenza motore:** 1,49 kW – alimentazione 230V/50Hz monofase
- **Lunghezza e elevazione max tubo:** 100 mt
- **Compatibilità ugello:** max 0,037 (1 pistola) / max 0,017 (2 pistole)
- **Peso:** 54 kg – struttura su carrello per movimentazione agevole

Dotazione Inclusa

Il kit di fornitura comprende tutto il necessario per operare immediatamente: **carrello di trasporto**, **manometro di pressione**, **tubo HP da 7,5 m**, **pistola RST2**, **base porta ugello**, **ugello reversibile** e **serbatoio da 35 litri**. Non sono necessari accessori aggiuntivi per l'avvio delle operazioni di verniciatura.

Specifiche Tecniche Principali

I raccordi di entrata e uscita materiale sono rispettivamente M 36x2 mm e M 16x1,5 mm. Sono disponibili varianti di alimentazione a **380V e 110V** per diversi contesti operativi. Il peso complessivo di 54 kg è bilanciato dalla mobilità garantita dal carrello integrato.

La pompa Airless TSUNAMI 65 di Berizzi rappresenta una soluzione affidabile e completa per professionisti che richiedono continuità operativa e qualità di finitura su grandi superfici. Scegli la TSUNAMI 65 per portare la verniciatura professionale a un nuovo livello di efficienza.

Domande Frequenti

Quali materiali può nebulizzare la pompa Airless Berizzi TSUNAMI 65?

La TSUNAMI 65 è adatta a smalti, lacche, fondi, vernici da finitura, idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale. È progettata per prodotti murali a viscosità medio-bassa tipici dell'edilizia leggera.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa TKU65F?

La pompa Berizzi TSUNAMI 65 (TKU65F) eroga una pressione massima di 220 bar, equivalenti a 3190 PSI, garantendo prestazioni professionali anche su superfici estese e a distanze elevate fino a 100 metri di tubo.

La pompa TSUNAMI 65 include gli accessori per iniziare subito a lavorare?

Sì, la dotazione inclusa comprende carrello, manometro, tubo HP da 7,5 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e serbatoio da 35 litri. Il kit è completo e non richiede acquisti aggiuntivi per l'utilizzo immediato.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla TSUNAMI 65?

Sì, la pompa supporta il collegamento di due pistole in simultanea. In configurazione a due pistole, l'ugello massimo consigliato è 0,017, rispetto a 0,037 per una singola pistola, al fine di mantenere le prestazioni ottimali del sistema.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa Airless
Modello	TKU65F
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi - verniciatura con prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità - resine per iniezione murale.
Codice modello	TKU65F
Dotazione inclusa	Carrello - Manometro di pressione - Tubo HP 7.5m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Serbatoio 35LT
Feed Type	Elettrica
Configurazione	Monofase orizzontale
Tensione	230V
Max. portata uscita libera	7.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	1.49 Kw
Frequenza	50 Hz

Voltaggio	230 Volt / 50 Hz
Tecnologia pompa	A membrana
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Posizione di installazione	Orizzontale
Tipo di corrente	Monofase
Variante voltaggio	380 Volt / 110 Volt
Ugello max 1 pistola	0.037
Ugello max 2 pistole	0.017