



TSUNAMI 11 Pompa Airless Elettrica a membrana volt 230/Hz50 Monofase orizzontale C/ TKU11F

Reference: TKU11F

Berizzi TSUNAMI 11 – Pompa Airless Elettrica a Membrana Professionale

La **Berizzi TSUNAMI 11** (codice modello **TKU11F**) è una pompa airless elettrica a membrana orientamento orizzontale, alimentata a **230V / 50Hz monofase**, concepita per la verniciatura professionale ad alta pressione nel settore dell'edilizia leggera. Con una potenza di **2,23 kW** e una pressione massima di uscita di **220 bar (3190 PSI)**, garantisce prestazioni affidabili e costanti su superfici medio-grandi.

Applicazioni e Materiali Compatibili

La tecnologia **airless a membrana** consente la nebulizzazione senza aria compressa, riducendo la dispersione del prodotto e migliorando la qualità della finitura. La TSUNAMI 11 è adatta all'applicazione di:

- Idropitture di media e bassa viscosità
- Smalti, lacche e vernici da finitura
- Fondi e prodotti murali di viscosità medio-bassa
- Resine per iniezione murale

Specifiche Tecniche Principali

- **Potenza:** 2,23 kW
- **Pressione massima uscita materiale:** 220 bar / 3190 PSI
- **Portata massima uscita libera:** 9,5 L/min
- **Ugello max. 1 pistola:** 0,043 – **Ugello max. 2 pistole:** 0,019
- **Lunghezza ed elevazione max. tubo:** 100 mt
- **Raccordo entrata materiale:** M 36x2 mm – **Raccordo uscita:** M 16x1,5 mm
- **Peso:** 54 kg | Disponibile anche in versione 380V e 110V

Dotazione Inclusa

La TSUNAMI 11 viene fornita completa di tutto il necessario per operare immediatamente:

- Carrello per la mobilità in cantiere
- Manometro di pressione
- Tubo ad alta pressione da 7,5 m
- Pistola RST2 con base porta ugello
- Ugello reversibile
- Serbatoio da 35 litri

Scegli la **Berizzi TSUNAMI 11** per dotare il tuo cantiere di uno strumento professionale, affidabile e completo per ogni esigenza di verniciatura airless.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa airless Berizzi TSUNAMI 11?

La TSUNAMI 11 è progettata per l'applicazione di idropitture di media e bassa viscosità, smalti, lacche, fondi, vernici da finitura e resine per iniezione murale. È particolarmente indicata per prodotti murali di viscosità medio-bassa nel settore dell'edilizia leggera.

Qual è la pressione massima raggiunta dalla TSUNAMI 11 TKU11F?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a 220 bar (3190 PSI), con una portata massima di 9,5 litri al minuto a uscita libera.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla TSUNAMI 11?

Sì, la TSUNAMI 11 supporta il collegamento di due pistole contemporaneamente. In questo caso, l'ugello massimo consigliato per ciascuna pistola è 0,019, rispetto a 0,043 per una singola pistola.

La pompa TSUNAMI 11 è disponibile in altre tensioni oltre ai 230V?

Sì, oltre alla versione standard 230V/50Hz monofase, Berizzi rende disponibile la TSUNAMI 11 anche nelle varianti a 380V e 110V, per adattarsi a diverse esigenze di cantiere e configurazioni elettriche.

Technical Sheet

Modello	TKU11F
Applicazioni	Settore dell'edilizia leggera per superfici medio-grandi. Applicazione di prodotti murali di viscosità medio-bassa - smalti - lacche - fondi e vernici da finitura - idropitture di media e bassa viscosità e resine per iniezione murale.
Dotazione inclusa	Carrello - manometro di pressione - tubo HP 7.5m - pistola RST2 - base porta ugello - ugello reversibile - serbatoio 35L
Feed Type	230V / 50Hz
Max. portata uscita libera	9.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	220 Bar (3190 PSI)
Raccordo entrata materiale	M 36x2 mm
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Tipo pompa	Airless a membrana
Potenza	2.23 Kw
Voltaggio	230 Volt / 50 Hz Monofase

Tipo alimentazione	Monofase
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Ugello Max. 1 Pistola	0.043
Ugello Max. 2 Pistole	0.019
Codice modello accessorio	TKU11F
Orientamento	Orizzontale
Tecnologia di nebulizzazione	Airless (senza aria)
Variante voltaggio disponibile	380 Volt / 110 Volt