



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone a Benzina C/ Carrello Filtro TKH21C

Reference: TKH21C

Pompa Idraulica Airless a Benzina Berizzi MIURA 21000 – Prestazioni Professionali

La **pompa idraulica airless a pistone MIURA 21000** (codice filtro TKH21C), prodotta da **Berizzi**, è progettata per applicazioni professionali di verniciatura e anticorrosione ad alta pressione. Grazie al motore **Honda da 8,4 HP**, garantisce potenza costante anche nelle condizioni operative più impegnative, rendendola adatta a cantieri e ambienti industriali dove non è disponibile l'alimentazione elettrica.

Caratteristiche Principali

- **Motore Honda 8,4 HP** a benzina per massima autonomia operativa
- **Pressione massima 280 Bar (4061 PSI)** per la spruzzatura di materiali ad alta viscosità
- **Portata massima 6,8 lt/min** con corsa pistone da 100 mm
- **Guarnizioni in PTFE** per resistenza chimica e lunga durata nel tempo
- **Carrello, filtro di linea e manometro inclusi** per operatività immediata
- **Supporto fino a 2 pistole** per aumentare la produttività in cantiere

Applicazioni e Materiali Compatibili

La MIURA 21000 è compatibile con un'ampia gamma di prodotti: **vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulantisia** a base acqua che a solvente, oltre a **stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale**. La lunghezza e l'elevazione massima del tubo raggiungono entrambe i **100 metri**, consentendo operazioni su edifici in altezza e cantieri estesi.

Specifiche Tecniche

Il raccordo di uscita materiale è in formato **M 16x1,5 mm**. Con una sola pistola è utilizzabile un ugello massimo da 0,037, mentre con due pistole il valore scende a 0,017, assicurando in entrambi i casi una distribuzione uniforme del materiale.

La dotazione completa — carrello, filtro di linea e manometro di pressione con aspirazione diretta — garantisce l'avvio immediato delle operazioni senza necessità di accessori aggiuntivi.

Domande Frequenti

Che tipo di materiali può spruzzare la pompa idraulica airless MIURA 21000?

La MIURA 21000 è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale, anche ad alta viscosità.

Qual è la pressione massima raggiungibile dalla MIURA 21000?

La pompa raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a 280 Bar (4061 PSI), adeguata per la spruzzatura professionale ad alta pressione in ambito industriale e cantieristico.

Il carrello e il filtro sono inclusi nella dotazione della MIURA 21000?

Sì, la MIURA 21000 viene fornita completa di carrello per il trasporto, filtro di linea e manometro di pressione con aspirazione diretta, consentendo l'utilizzo immediato senza acquisti aggiuntivi.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla pompa airless MIURA 21000?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo di due pistole contemporaneamente. In questa configurazione l'ugello massimo consigliato è 0,017 per ciascuna pistola, garantendo comunque prestazioni di spruzzatura uniformi e controllate.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa idraulica airless
Modello	TKH21C
Applicazioni	Verniciatura e anticorrosione ad alta pressione - trattamento di superfici con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - applicazione di stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Dotazione	Carrello incluso
Dotazione inclusa	Carrello - Filtro di linea - Manometro di pressione - Aspirazione diretta
Technology	Airless a pistone
Engine	Honda
Max. portata uscita libera	6.8 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	280 Bar (4061 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	8.4 HP
Corsa	100 mm
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Modalità di trasporto	Con carrello

Codice filtro	TKH21C
Tipo di alimentazione	Benzina
Filtro incluso	Sì
Ugello Max. (1 Pistola)	0.037
Ugello Max. (2 Pistole)	0.017