



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone volt 230/Hz50 Monofase C/ Carrello TKH21D

Reference: TKH21D

MIURA 21000 – Pompa Idraulica Airless Professionale su Carrello

La **pompa idraulica airless a pistone MIURA 21000** è una soluzione professionale per la spruzzatura ad alta pressione, progettata da **Berizzip** per applicazioni di verniciatura, anticorrosione e trattamento superficiale con prodotti ad alta viscosità. Grazie alla tecnologia airless a pistone, garantisce una nebulizzazione uniforme e continua anche con materiali difficili.

Applicazioni Principali

La MIURA 21000 è indicata per l'applicazione professionale di:

- Vernici e anticorrosivi a base acqua e solvente
- Prodotti intumescenti, protettivi e incapsulanti
- Stucchi, rasanti e fillers
- Resine per iniezione murale

Caratteristiche Tecniche

Il motore elettrico **monofase 230V/50Hz** da **2,23 kW** assicura prestazioni elevate e continuità operativa. La pressione massima di uscita del materiale è di **240 bar (3480 PSI)**, con una portata a uscita libera di **6,5 l/min** una corsa di 80 mm. Le guarnizioni in **PTFE** garantiscono resistenza chimica e lunga durata. Il raccordo di uscita materiale è M 16x1,5 mm, compatibile con i principali accessori professionali.

Dotazione Inclusa

La MIURA 21000 viene fornita completa di tutti gli accessori necessari per operare immediatamente:

- Carrello TKH21D per la mobilità in cantiere
- Filtro di linea e manometro di pressione
- Tubo HP da 10 m
- Pistola RST2 con base porta ugello
- Ugello reversibile
- Sistema di aspirazione completo

Caratteristiche Principali

- Pressione massima: 240 bar / 3480 PSI
- Portata massima: 6,5 l/min
- Alimentazione: 230V / 50Hz monofase
- Guarnizioni in PTFE per elevata resistenza chimica
- Supporto fino a 2 pistole simultanee (ugello max 0,017)

- Lunghezza ed elevazione massima tubo: 100 m

Scegliere la MIURA 21000 significa investire in uno strumento affidabile, completo e pronto all'uso per ogni esigenza di verniciatura professionale ad alta pressione.

Domande Frequenti

Quali materiali può spruzzare la pompa airless MIURA 21000?

La MIURA 21000 è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. È progettata per gestire prodotti ad alta viscosità grazie alla tecnologia airless a pistone.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla MIURA 21000?

Sì, la pompa supporta il collegamento di due pistole in simultanea. In questa configurazione, l'ugello massimo consigliato per pistola è 0,017, mentre con una sola pistola è possibile utilizzare ugelli fino a 0,035.

Quali accessori sono inclusi nella dotazione della MIURA 21000 con carrello TKH21D?

La dotazione comprende il carrello TKH21D, filtro di linea, manometro di pressione, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Il kit è pronto all'uso fin dalla prima accensione.

Qual è la lunghezza massima del tubo utilizzabile con la MIURA 21000?

La MIURA 21000 supporta una lunghezza massima del tubo di 100 metri, con un'elevazione massima anch'essa di 100 metri. Questa caratteristica la rende adatta a cantieri di grandi dimensioni e applicazioni su più livelli.

Technical Sheet

Modello	TKH21D
Applicazioni	Verniciatura professionale ad alta pressione - trattamenti anticorrosione - applicazione di vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Filtro di linea - Manometro di pressione - Tubo HP 10m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo - Carrello
Technology	Airless
Feed Type	Single-Phase
Tensione	230V

Engine	Volt 230 V / 50 Hz Monofase
Max. portata uscita libera	6.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Tipo pompa	Pompa idraulica airless a pistone
Potenza	2.23 Kw
Corsa	80 mm
Frequenza	50 Hz
Codice carrello	TKH21D
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. 1 Pistola	0.035
Ugello Max. 2 Pistole	0.017