



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone volt 230/Hz50 Monofase C/ Carrello TKH21E

Reference: TKH21E

Pompa Idraulica Airless a Pistone MIURA 21000 – Modello TKH21E

La **pompa airless a pistone MIURA 21000 TKH21E**, prodotta da Berizzi, è una soluzione professionale per la spruzzatura ad alta pressione di vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Compatibile con prodotti a base acqua e a base solvente, si adatta a un'ampia gamma di applicazioni nel settore edile e industriale.

Caratteristiche Principali

- **Tecnologia airless a pistone** per una distribuzione uniforme e precisa del materiale
- **Pressione massima di 240 bar (3480 PSI)** per l'applicazione di prodotti ad alta viscosità
- **Portata massima di 6,5 l/min** per interventi ad alto rendimento
- **Motore elettrico monofase 230V/50Hz** da 2,23 kW, adatto alle reti elettriche standard
- **Carrello incluso** per agevolare il trasporto in cantiere
- **Guarnizioni in PTFE** per elevata resistenza chimica e durabilità nel tempo

Specifiche Tecniche

La MIURA 21000 TKH21E dispone di una corsa da 80 mm, un raccordo di uscita materiale M 16x1,5 mm e supporta una lunghezza e un'elevazione massima del tubo fino a 100 metri. È possibile utilizzarla con una singola pistola (ugello max 0,035) o con due pistole in parallelo (ugello max 0,017 per pistola).

Dotazione Inclusa

Il sistema è fornito completo di: **filtro di linea, manometro di pressione, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione diretta** per l'autoalimentazione del materiale.

Applicazioni Professionali

Questa pompa airless è indicata per cantieri edili, trattamenti anticorrosione su strutture metalliche, applicazione di prodotti intumescenti per la protezione al fuoco, e interventi di consolidamento con resine iniettate. La versatilità del sistema la rende adatta sia a lavori in interno che in esterno.

Scegliere la MIURA 21000 TKH21E significa investire in un'attrezzatura affidabile, progettata per garantire prestazioni costanti anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima della pompa airless MIURA 21000 TKH21E?

La pompa airless MIURA 21000 TKH21E raggiunge una pressione massima di 240 bar (3480 PSI), rendendola adatta all'applicazione di prodotti ad alta viscosità come stucchi, resine e vernici anticorrosive.

Con quali prodotti è compatibile la MIURA 21000 TKH21E?

La pompa è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. La versatilità del sistema la rende adatta a numerosi settori professionali.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla MIURA 21000?

Sì, la MIURA 21000 TKH21E supporta l'utilizzo di due pistole in parallelo. In questo caso, l'ugello massimo consigliato per ciascuna pistola è 0,017, rispetto allo 0,035 previsto per una singola pistola.

Il carrello è incluso nella fornitura della pompa TKH21E?

Sì, il carrello è incluso nella dotazione standard della MIURA 21000 TKH21E. Insieme al tubo HP da 10 m, alla pistola RST2, al filtro di linea e al manometro, il carrello facilita il trasporto e l'utilizzo della pompa nei cantieri.

Technical Sheet

Modello	TKH21E
Applicazioni	Verniciatura professionale ad alta pressione - trattamento anticorrosione - applicazione di vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi - incapsulanti a base acqua e solvente - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Codice modello	TKH21E
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Filtro di linea - manometro di pressione - tubo HP 10m - pistola RST2 - base porta ugello - ugello reversibile - sistema di aspirazione diretta
Feed Type	Single-Phase
Tecnologia di verniciatura	Airless
Tensione	230V
Pump type	Pompa idraulica airless a pistone
Engine	Elettrico 230 V / 50 Hz Monofase
Max. portata uscita libera	6.5 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	240 Bar (3480 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm

Potenza	2.23 Kw
Corsa	80 mm
Frequenza	50 Hz
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. 1 Pistola	0.035
Ugello Max. 2 Pistole	0.017
Motor type	Elettrico monofase
Tipo di aspirazione	Aspirazione diretta