



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone a Benzina C/ Carrello Filtro TKH21F

Reference: TKH21F

MIURA 21000 – Pompa Idraulica Airless a Pistone a Benzina

La **MIURA 21000** è una pompa idraulica airless a pistone a benzina sviluppata da **Berizziper** applicazioni professionali di verniciatura e trattamento anticorrosione ad alta pressione. Grazie al motore **Honda da 8,4 HP**, garantisce prestazioni elevate e affidabilità anche nei cantieri più impegnativi, dove l'alimentazione elettrica non è disponibile.

Prestazioni tecniche di alto livello

La pompa eroga una **pressione massima di 280 bar (4.061 PSI)** con una portata a uscita libera di **6,8 litri al minuto**. La corsa del pistone è di 100 mm, con raccordo di uscita materiale M 16x1,5 mm. Le guarnizioni in **PTFE** assicurano resistenza chimica e durabilità nel tempo, anche con prodotti aggressivi a base solvente. Il sistema supporta una lunghezza massima del tubo di 100 metri e un'elevazione massima di 100 metri.

Applicazioni professionali

Il modello MIURA 21000 è indicato per la spruzzatura di:

- Vernici e anticorrosivi a base acqua e solvente
- Prodotti intumescenti, protettivi e incapsulanti
- Stucchi, rasanti e fillers
- Resine per iniezione murale

Supporta fino a **2 pistole simultanee** (ugello max 0,017 con due pistole; 0,037 con una sola pistola), aumentando la produttività nei lavori in squadra.

Dotazione completa inclusa

La MIURA 21000 viene fornita con tutto il necessario per iniziare immediatamente il lavoro:

- Carrello per la massima mobilità in cantiere
- Filtro di linea TKH21F
- Manometro di pressione
- Tubo HP da 10 metri
- Pistola RST2 con base porta ugello
- Ugello reversibile
- Sistema di aspirazione completo

Caratteristiche principali

- Motore Honda 8,4 HP – potenza e affidabilità garantite

- Pressione massima 280 bar per materiali ad alta viscosità
- Portata 6,8 ltr/min – elevata produttività
- Guarnizioni PTFE – resistenza chimica superiore
- Carrello incluso – mobilità immediata in cantiere
- Compatibile con 2 pistole in simultanea

Scegli la MIURA 21000 per una verniciatura professionale senza compromessi: affidabilità, potenza e completezza in un'unica soluzione carrellata.

Domande Frequenti

Quali materiali può spruzzare la pompa idraulica airless MIURA 21000?

La MIURA 21000 è compatibile con vernici, anticorrosivi, prodotti intumescenti, protettivi e incapsulanti sia a base acqua che a solvente, oltre a stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Grazie alle guarnizioni in PTFE, gestisce senza problemi anche materiali chimicamente aggressivi.

Quali accessori sono inclusi nella confezione del MIURA 21000?

La dotazione include carrello, filtro di linea TKH21F, manometro di pressione, tubo HP da 10 metri, pistola RST2 con base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione completo. Il kit è pronto all'uso direttamente dalla confezione.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla MIURA 21000?

Sì, la pompa supporta l'utilizzo simultaneo di due pistole. Con due pistole collegate, l'ugello massimo consigliato è 0,017; con una sola pistola si arriva a 0,037, ottimizzando la portata in base alle esigenze del cantiere.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa airless MIURA 21000?

La MIURA 21000 raggiunge una pressione massima di uscita del materiale pari a 280 bar (4.061 PSI), rendendola adatta alla spruzzatura di prodotti ad alta viscosità su superfici estese e in condizioni di lavoro professionali.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa idraulica airless
Applicazione	Verniciatura a spruzzo ad alta pressione
Modello	TKH21F
Applicazioni	Verniciatura e anticorrosione con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale
Accessori inclusi	Carrello - Filtro TKH21F
Dotazione inclusa	Carrello - Filtro di linea - Manometro di pressione - Tubo HP

	10m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione completo
Technology	Airless a pistone
Pump type	A pistone
Engine	Honda
Max. portata uscita libera	6.8 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	280 Bar (4061 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	8.4 HP
Corsa	100 mm
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. 1 Pistola	0.037
Ugello Max. 2 Pistole	0.017
Codice filtro	TKH21F
Mobilità	Carrellata (con carrello incluso)
Tipo di alimentazione	Benzina