



MIURA 21000 Pompa Idraulica Airless a pistone a Benzina C/ Carrello Filtro TKH21G

Reference: TKH21G

MIURA TKH21G – Pompa Idraulica Airless a Benzina per Verniciatura Professionale

La **MIURA TKH21G** (codice 21000) è una pompa idraulica airless a pistone alimentata a benzina, sviluppata da **Berizzip** per rispondere alle esigenze dei professionisti della verniciatura e del trattamento anticorrosione. Grazie al motore **HONDA da 8,4 HP**, garantisce potenza costante anche nelle condizioni operative più impegnative, in totale autonomia dalla rete elettrica.

Prestazioni tecniche di alto livello

La pompa eroga una **pressione massima di 280 bar (4.061 PSI)** con una portata in uscita libera di **6,8 litri al minuto**. La corsa del pistone è di 100 mm, le guarnizioni sono in **PTFE** per garantire resistenza chimica e durabilità nel tempo. Il raccordo di uscita materiale è M 16x1,5 mm. Supporta fino a **100 metri di tubo** in lunghezza e in elevazione, rendendola adatta a grandi cantieri e strutture in quota.

Applicazioni e materiali vernicianti compatibili

Il modello TKH21G è compatibile con un'ampia gamma di prodotti: **vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti** a base acqua e a base solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Supporta fino a 2 pistole simultanee (ugello max. 0,017 per due pistole, 0,037 per una pistola).

Caratteristiche principali

- Motore HONDA a benzina da 8,4 HP per piena autonomia operativa
- Pressione massima 280 bar (4.061 PSI) con portata 6,8 l/min
- Guarnizioni in PTFE ad alta resistenza chimica
- Trasporto facilitato grazie al carrello integrato incluso
- Dotazione completa: filtro di linea, manometro, tubo HP 10m, pistola RST2, ugello reversibile
- Compatibile con tubi fino a 100 m di lunghezza e 100 m di elevazione

Dotazione inclusa

La fornitura standard comprende: **carrello, filtro di linea, manometro di pressione, tubo HP da 10 m, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione diretta**. Un kit completo per operare immediatamente senza acquisti aggiuntivi.

Scegli la MIURA TKH21G per dotare il tuo team di uno strumento affidabile, potente e pronto all'uso per ogni progetto di verniciatura professionale ad alta pressione.

Domande Frequenti

Quali materiali può applicare la pompa idraulica airless MIURA TKH21G?

La MIURA TKH21G è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. È progettata per coprire le principali esigenze della verniciatura professionale e del trattamento anticorrosione.

Qual è la pressione massima raggiunta dalla pompa TKH21G?

La pompa MIURA TKH21G raggiunge una pressione massima di 280 bar, equivalenti a 4.061 PSI. Questo livello di pressione la rende adatta a lavorazioni professionali su grandi superfici e con materiali ad alta viscosità.

È possibile collegare due pistole contemporaneamente alla MIURA TKH21G?

Sì, la pompa TKH21G supporta il collegamento di due pistole simultaneamente. In configurazione doppia pistola, l'ugello massimo consigliato è 0,017; con una sola pistola è possibile utilizzare ugelli fino a 0,037.

Cosa è incluso nella dotazione della pompa airless MIURA TKH21G?

La dotazione standard include: carrello per il trasporto, filtro di linea, manometro di pressione, tubo HP da 10 metri, pistola RST2, base porta ugello, ugello reversibile e sistema di aspirazione diretta. L'attrezzatura è quindi completa e immediatamente operativa all'uscita dalla confezione.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa idraulica airless
Applicazione	Verniciatura airless professionale
Modello	TKH21G
Applicazioni	Verniciatura professionale ad alta pressione - trattamento anticorrosione - applicazione di vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Codice modello	21000
Accessori inclusi	Carrello - Filtro
Dotazione inclusa	Carrello - Filtro di linea - Manometro di pressione - Tubo HP 10m - Pistola RST2 - Base porta ugello - Ugello reversibile - Sistema di aspirazione diretta
Engine	Honda
Max. portata uscita libera	6.8 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	280 Bar (4061 PSI)

Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	8.4 HP
Corsa	100 mm
Tecnologia di pompaggio	Airless a pistone
Lunghezza Max. tubo	100 mt
Elevazione Max. tubo	100 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. 1 Pistola	0.037
Ugello Max. 2 Pistole	0.017
Modalità di trasporto	Con carrello
Tipo di alimentazione	Benzina