

MIURA 44000 Pompa Idraulica Airless a pistone volt 380/Hz50 Monofase C/ Carrello TKH44A



Reference: TKH44A

MIURA 44000 – Pompa Idraulica Airless a Pistone per Uso Professionale

La **MIURA 44000** è una pompa idraulica airless a pistone progettata per applicazioni professionali che richiedono elevate pressioni di esercizio e continuità operativa. Alimentata a **380V / 50Hz monofase** con una potenza di **4,0 kW**, garantisce prestazioni costanti anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Applicazioni e Campi di Utilizzo

La pompa è concepita per la **spruzzatura airless ad alta pressione** nel settore della verniciatura e dell'anticorrosione. È compatibile con un'ampia gamma di prodotti, tra cui:

- Vernici e anticorrosivi (a base acqua e solvente)
- Prodotti intumescenti, protettivi e incapsulanti
- Stucchi, rasanti e fillers
- Resine per iniezione murale

Grazie alla **pressione massima di uscita di 280 bar (4061 PSI)**, la MIURA 44000 è adatta alla gestione di fluidi ad alta viscosità che richiedono spinte significative per una corretta atomizzazione.

Specifiche Tecniche Principali

- Tensione: 380V / 50Hz – Alimentazione monofase
- Potenza motore: 4,0 kW
- Max. portata uscita libera: 14,2 l/min
- Corsa pistone: 100 mm
- Pressione massima materiale: 280 bar (4061 PSI)
- Lunghezza ed elevazione max. tubo: 150 mt
- Raccordo uscita: M 16x1,5 mm – Guarnizioni in PTFE

Dotazione Inclusa e Accessori

La pompa è fornita completa di **filtro di linea**, **manometro di pressione** e sistema di **aspirazione diretta**. Il carrello **TKH44A** integrato facilita il trasporto e il posizionamento della macchina sul cantiere, ottimizzando i tempi operativi.

Caratteristiche Principali

- Tecnologia a pistone per prestazioni ad alta pressione costanti
- Guarnizioni in PTFE per resistenza chimica superiore
- Compatibile con 1, 2 o 3 pistole contemporaneamente

- Carrello TKH44A incluso per trasporto agevole
- Lunghezza tubo fino a 150 mt per grande raggio d'azione

Scegliere la MIURA 44000 significa dotarsi di uno strumento affidabile, progettato e costruito per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore edile e industriale.

Domande Frequenti

La pompa idraulica airless MIURA 44000 è adatta per prodotti ad alta viscosità?

Sì, la MIURA 44000 è specificamente progettata per la spruzzatura di prodotti ad alta viscosità come stucchi, rasanti, resine e anticorrosivi. La tecnologia a pistone e la pressione massima di 280 bar garantiscono un'atomizzazione efficace anche con materiali difficili da nebulizzare.

Quante pistole è possibile collegare contemporaneamente alla MIURA 44000?

La pompa supporta l'utilizzo simultaneo di 1, 2 o 3 pistole airless, con ugelli massimi rispettivamente di 0,063, 0,036 e 0,023 pollici. La configurazione multi-pistola consente di ottimizzare i tempi di lavorazione su cantieri di grandi dimensioni.

Il carrello TKH44A è incluso nella fornitura della MIURA 44000?

Sì, il carrello TKH44A è incluso nella dotazione standard della MIURA 44000. Consente di trasportare agevolmente la pompa all'interno del cantiere, migliorando la praticità e riducendo i tempi di spostamento tra le aree di lavoro.

Quali materiali sono compatibili con le guarnizioni della MIURA 44000?

Le guarnizioni della MIURA 44000 sono realizzate in PTFE (politetrafluoroetilene), un materiale ad alta resistenza chimica compatibile con vernici a base acqua e solvente, anticorrosivi, intumescenti e resine. Questa scelta garantisce lunga durata anche con prodotti chimicamente aggressivi.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pompa idraulica airless
Modello	TKH44A
Applicazioni	Verniciatura e anticorrosione con vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti (a base acqua e solvente) - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale
Accessori inclusi	Carrello
Dotazione inclusa	Filtro di linea - manometro di pressione - aspirazione diretta - montata su carrello
Technology	A pistone
Tensione	380V

Max. portata uscita libera	14.2 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	280 Bar (4061 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	4.0 Kw
Corsa	100 mm
Frequenza	Hz 50
Voltaggio	380 V
Tipo alimentazione	Monofase
Codice carrello	TKH44A
Lunghezza Max. tubo	150 mt
Elevazione Max. tubo	150 mt
Materiale guarnizioni	PTFE
Ugello Max. 1 Pistola	0.063
Ugello Max. 2 Pistole	0.036
Ugello Max. 3 Pistole	0.023
Tipo di alimentazione	Monofase