

MIURA 44000 Pompa Idraulica Airless a pistone a Benzina C/ Carrello Filtro TKH44B



Reference: TKH44B

Pompa Airless a Pistone MIURA 44000 TKH44B – Prestazioni Professionali a Benzina

La **pompa airless a pistone MIURA 44000 TKH44B**, prodotta da **Berizzi**, è una macchina per la spruzzatura ad alta pressione progettata per impieghi professionali intensivi. Il motore **Honda da 11,7 HP** assicura continuità operativa anche nelle condizioni di lavoro più impegnative, rendendola adatta all'utilizzo in ambienti privi di alimentazione elettrica.

Tecnologia Airless ad Alta Pressione

Grazie alla tecnologia **airless a pistone** con corsa da 100 mm, la pompa eroga una portata massima di **14,2 litri al minuto** e raggiunge una pressione di esercizio fino a **280 bar (4061 PSI)**. Questi valori consentono di operare con ugelli fino a 0,063 (con una sola pistola) e di collegare fino a tre pistole in contemporanea. La lunghezza e l'elevazione massima del tubo raggiungono i 150 metri, parametri ideali per grandi cantieri e strutture in quota.

Materiali Compatibili e Applicazioni

La MIURA 44000 è compatibile con un'ampia gamma di materiali: **vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti** a base acqua e solvente, nonché stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Le guarnizioni in **PTFE** garantiscono resistenza chimica e durata nel tempo, riducendo la necessità di manutenzione ordinaria.

Dotazione Inclusa e Caratteristiche Principali

- **Motore Honda 11,7 HP**— affidabilità e potenza per uso continuativo
- **Pressione massima 280 bar / 4061 PSI**— adatta a materiali ad alta viscosità
- **Portata 14,2 l/min**— elevata produttività in cantiere
- **Guarnizioni in PTFE**— resistenza chimica e lunga durata
- **Carrello incluso**— trasportabilità e praticità operative
- **Filtro di linea e manometro**— controllo costante della pressione e qualità dell'erogazione

Domande Frequenti

Quali materiali può spruzzare la pompa airless a pistone MIURA 44000 TKH44B?

La pompa MIURA 44000 TKH44B è compatibile con vernici, anticorrosivi, intumescenti, protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale. Le guarnizioni in PTFE garantiscono resistenza a solventi aggressivi e materiali ad alta viscosità.

Quante pistole è possibile collegare contemporaneamente alla MIURA 44000?

La pompa supporta il collegamento di fino a tre pistole in simultanea. Con una pistola l'ugello massimo consigliato è 0,063; con due pistole 0,036; con tre pistole 0,023, per garantire una pressione di esercizio ottimale in ogni configurazione.

Qual è la pressione massima erogata dalla pompa MIURA 44000 TKH44B?

La pressione massima di uscita del materiale è di **280 bar (4061 PSI)**, valore che consente la lavorazione di prodotti ad alta viscosità e l'impiego su lunghe distanze di tubo, fino a 150 metri di lunghezza ed elevazione.

Cosa è incluso nella dotazione della MIURA 44000 TKH44B?

La macchina viene fornita completa di carrello per il trasporto, filtro di linea, manometro di pressione e sistema di aspirazione diretta, consentendo l'utilizzo immediato senza accessori aggiuntivi obbligatori.

Technical Sheet

Codice Prodotto	44000
Tipo prodotto	Pompa airless a pistone
Modello	TKH44B
Applicazioni	Verniciatura ad alta pressione - trattamenti anticorrosione - applicazione di vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale.
Dotazione inclusa	Carrello - Filtro di linea - Manometro di pressione - Sistema di aspirazione diretta
Feed Type	Benzina
Engine	Honda
Max. portata uscita libera	14.2 ltr/min
Max. pressione uscita materiale	280 Bar (4061 PSI)
Raccordo uscita materiale	M 16x1.5 mm
Potenza	11.7 Hp
Corsa	100 mm
Tecnologia di pompaggio	Airless a pistone
Dotazioni incluse	Carrello - Filtro
Riferimento filtro	TKH44B
Ugello Max. - 1 Pistola	0.063
Ugello Max. - 2 Pistole	0.036
Ugello Max. - 3 Pistole	0.023

Lunghezza Max. tubo	150 mt
Elevazione Max. tubo	150 mt
Materiale guarnizioni	PTFE