



## MIURA 21000 MIX 9 Pompa Bicomponente Idraulica Airless a pistone Volt 230/50 TK21400

Reference: TK21400

### MIURA 21000 MIX 9 – Pompa Bicomponente Idraulica Airless a Pistone

La **MIURA 21000 MIX 9** (codice TK21400) è una pompa airless bicomponente idraulica a pistone di alta gamma, prodotta da **Berizzi**, progettata per applicazioni professionali di verniciatura, anticorrosione e trattamento di superfici con prodotti ad alta viscosità.

Grazie alla tecnologia airless e al sistema bicomponente con **rapporto di miscelazione 1:1**, questa pompa garantisce una miscelazione precisa e costante dei materiali, assicurando risultati uniformi anche nelle condizioni operative più impegnative.

### Caratteristiche Principali

- **Pressione massima di uscita:** 220 Bar (3190 PSI) per applicazioni ad alta intensità
- **Portata massima:** 9 litri/minuto in uscita libera
- **Alimentazione monofase:** 230V / 50Hz, potenza 2,23 kW
- **Corsa pistone:** 80 mm per un'erogazione fluida e costante
- **Raccordo uscita materiale:** M 16x1,5 mm
- **Dotazione completa:** carrello, 2 filtri di linea, 2 manometri e 2 sistemi di aspirazione

### Applicazioni e Materiali Compatibili

La MIURA 21000 MIX 9 è adatta alla spruzzatura di una vasta gamma di prodotti:

- Vernici e anticorrosivi a base acqua e solvente
- Prodotti intumescenti, protettivi e incapsulanti
- Stucchi, rasanti e fillers
- Resine per iniezione murale

Grazie alla sua versatilità, questa pompa rappresenta una soluzione affidabile per cantieri edili, impianti industriali e applicazioni di manutenzione strutturale che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa.

### Specifiche Tecniche

La pompa MIURA 21000 MIX 9 offre un set completo di specifiche tecniche pensate per l'utilizzo professionale intensivo, con componenti di qualità e facilità di gestione sul campo.

Scegliere la MIURA 21000 MIX 9 significa investire in affidabilità, precisione e produttività per ogni progetto di verniciatura e anticorrosione industriale.

### Domande Frequenti

## Quali materiali può spruzzare la pompa airless bicomponente MIURA 21000 MIX 9?

La pompa airless bicomponente MIURA 21000 MIX 9 è compatibile con vernici, anticorrosivi, prodotti intumescenti, protettivi, incapsulanti a base acqua e solvente, stucchi, rasanti, fillers e resine per iniezione murale.

## Qual è la pressione massima erogata dalla MIURA 21000 MIX 9?

La MIURA 21000 MIX 9 raggiunge una pressione massima di uscita pari a 220 Bar (3190 PSI), rendendola adatta ad applicazioni professionali ad alta intensità.

## Che tipo di alimentazione elettrica richiede questa pompa?

La pompa MIURA 21000 MIX 9 funziona con alimentazione monofase a 230V / 50Hz, con una potenza di 2,23 kW. È compatibile con la rete elettrica standard europea.

## Cosa è incluso nella dotazione della MIURA 21000 MIX 9?

La dotazione include un carrello per la mobilità, 2 filtri di linea, 2 manometri e 2 sistemi di aspirazione completi, per un utilizzo immediato senza accessori aggiuntivi necessari.

## Technical Sheet

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice Prodotto                 | TK21400                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo prodotto                   | Pompa a pistone airless bicomponente                                                                                                                                                                    |
| Tipo                            | Monofase                                                                                                                                                                                                |
| Modello                         | TK21400                                                                                                                                                                                                 |
| Applicazioni                    | Spruzzatura ad alta pressione di bicomponenti - vernici - anticorrosivi - intumescenti - protettivi e incapsulanti a base acqua e solvente - stucchi - rasanti - fillers e resine per iniezione murale. |
| Dotazione inclusa               | Carrello - 2 filtri di linea - 2 manometri - 2 sistemi di aspirazione completi                                                                                                                          |
| Technology                      | Airless                                                                                                                                                                                                 |
| sistem                          | Bicomponente                                                                                                                                                                                            |
| Max. portata uscita libera      | 9 ltr/min                                                                                                                                                                                               |
| Max. pressione uscita materiale | 220 Bar (3190 PSI)                                                                                                                                                                                      |
| Raccordo uscita materiale       | M 16x1.5 mm                                                                                                                                                                                             |
| Potenza                         | 2.23 Kw                                                                                                                                                                                                 |
| Mixing Ratio                    | 1■1                                                                                                                                                                                                     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Corsa          | 80 mm         |
| Azionamento    | Idraulico     |
| Supply Voltage | 230 V         |
| Frequenza      | 50 Hz         |
| Voltaggio      | 230 V / 50 Hz |