



## Pompa Doppia Membrana Pneumatica da Travaso C/ Regolatore di pressione BOXER

Reference: BOXER - TK13000

### Pompa Pneumatica a Doppia Membrana BOXER per Travaso Industriale

La **Pompa Doppia Membrana Pneumatica da Travaso BOXER**, proposta da Berizzi, è un sistema completo progettato per applicazioni industriali che richiedono travaso e miscelazione di liquidi con precisione e affidabilità. La dotazione integrata e le specifiche tecniche elevate la rendono una soluzione professionale pronta all'uso.

#### Caratteristiche Principali

- **Tipo di pompa:** Doppia membrana pneumatica con rapporto 1:1
- **Portata massima a uscita libera:** 24 litri/minuto
- **Pressione massima ingresso aria:** 8 Bar (116 PSI)
- **Pressione massima uscita materiale:** 8 Bar (116 PSI)
- **Raccordo uscita materiale:** M 1/4"
- **Diametro coperchio:** 31 cm o 36 cm, compatibile con fusti standard

#### Dotazione Completa

Il sistema è fornito completo di tutti gli accessori necessari per l'installazione e l'utilizzo immediato. La dotazione include: **filtro di linea, regolatore di pressione, manico, pescante con filtro e agitatore pneumatico 1AM**. Questo equipaggiamento consente di operare in modo efficiente su fusti da 31 cm o 36 cm senza necessità di componenti aggiuntivi.

#### Applicazioni Industriali

La pompa BOXER è indicata per il **travaso di liquidi e miscele** in contesti industriali, nonché per operazioni di miscelazione e riscaldamento all'interno di contenitori e fusti. Il consumo d'aria compresa tra 200 e 500 litri/minuto garantisce flessibilità operativa in impianti di diversa potenza.

Grazie alla costruzione robusta e alla configurazione a doppia membrana, questa pompa assicura continuità operativa e riduzione dei rischi di contaminazione, caratteristiche fondamentali in ambienti di lavoro professionali.

**Scegli la Pompa Doppia Membrana Pneumatica BOXER** per dotare il tuo impianto industriale di uno strumento affidabile, completo e immediatamente operativo.

#### Domande Frequenti

##### Qual è la portata massima della pompa pneumatica a doppia membrana BOXER?

La pompa BOXER garantisce una portata massima a uscita libera di 24 litri al minuto, con una pressione massima di 8 Bar sia in ingresso aria che in uscita materiale.

## Quali accessori sono inclusi nella dotazione della pompa BOXER?

La dotazione comprende un filtro di linea, un regolatore di pressione, un manico, un pescante con filtro e un agitatore pneumatico 1AM, rendendo il sistema completo e pronto all'uso.

## Con quali dimensioni di fusto è compatibile la pompa pneumatica da travaso BOXER?

La pompa è montata su coperchio compatibile con fusti aventi diametro di 31 cm o 36 cm, i formati standard più diffusi in ambito industriale.

## In quali applicazioni è indicata la pompa a doppia membrana BOXER?

È indicata per il travaso di liquidi e miscele in ambito industriale, nonché per operazioni di miscelazione e riscaldamento all'interno di contenitori e fusti. Il consumo d'aria di 200-500 litri/minuto la rende adatta a impianti con diverse capacità operative.

## Technical Sheet

|                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni                    | Travaso di liquidi - miscele e materiali in ambito industriale; miscelazione e riscaldamento in contenitori e fusti |
| Accessori inclusi               | Filtro di linea - Regolatore di pressione - Manico - Pescante con filtro                                            |
| Dotazione inclusa               | Filtro di linea - Regolatore di pressione - Manico - Pescante con filtro - Agitatore pneumatico 1AM                 |
| Feed Type                       | Pneumatica                                                                                                          |
| Pump type                       | Doppia membrana                                                                                                     |
| Funzione principale             | Travaso di liquidi                                                                                                  |
| Rapporto                        | 1 $\frac{1}{2}$ :1                                                                                                  |
| Max. portata uscita libera      | 24 ltr/min                                                                                                          |
| Max. pressione entrata aria     | 8 Bar (116 PSI)                                                                                                     |
| Max. pressione uscita materiale | 8 Bar (116 PSI)                                                                                                     |
| Consumo d'aria                  | 200-500 ltr/min                                                                                                     |
| Raccordo uscita materiale       | M 1/4"                                                                                                              |
| Diametro Coperchio              | 31cm o 36cm                                                                                                         |
| Tipo pompa                      | Doppia membrana pneumatica                                                                                          |
| Agitatore incluso               | 1AM                                                                                                                 |