

Testina per ugello Mix GWN TT1MIXG

Reference: TT1MIXG



Testina per ugello Mix GWN TT1MIXG – Componente Berizzi per Spruzzatura Airless

La **Testina per ugello Mix GWN TT1MIXG** è un componente originale **Berizzi** concepito specificamente per la pistola airless misto aria manuale ad alta pressione **MACH3 serie GWN**. Parte integrante del sistema di spruzzatura, questa testina è progettata per assicurare efficienza applicativa e qualità del risultato finale su superfici metalliche generiche e in legno.

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità dedicata:** progettata per la pistola airless misto aria MACH3 modello GWN
- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 43 °C
- **Attacchi:** ingresso fluido e ingresso aria entrambi da 1/4" nps
- **Materiali a contatto con il fluido:** acciaio inossidabile, carburo e PTFE per durabilità e resistenza chimica

Applicazioni e Utilizzo

La testina TT1MIXG è indicata per **applicazioni su metallo generico e prodotti in legno**, ambiti in cui la precisione della nebulizzazione e la resistenza dei componenti rivestono un ruolo fondamentale. La tipologia **Mix** combina tecnologia airless e apporto d'aria per un finish uniforme e controllato, riducendo la nebulizzazione dispersa e ottimizzando il consumo di prodotto verniciante.

Materiali e Durabilità

I materiali selezionati da Berizzi per questa testina garantiscono affidabilità nel tempo: l'**acciaio inossidabile** offre resistenza alla corrosione, il **carburo** assicura durezza elevata nelle zone di maggiore usura, mentre il **PTFE** riduce l'attrito e protegge le superfici a contatto con il fluido. Questa combinazione rende il componente adatto a cicli di lavoro intensivi.

Scegliere la testina originale Berizzi TT1MIXG significa preservare le prestazioni del sistema MACH3 GWN e garantire risultati applicativi costanti nel tempo. Verifica la compatibilità con il tuo modello di pistola e acquista il componente originale per il massimo delle prestazioni.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile la Testina per ugello Mix GWN TT1MIXG?

La testina TT1MIXG è progettata specificamente per la pistola airless misto aria manuale ad alta pressione Berizzi MACH3 serie GWN. Non è garantita la compatibilità con altri modelli al di fuori di questa serie.

Qual è la pressione massima supportata dalla testina ugello Mix TT1MIXG?

La pressione massima d'esercizio del fluido è di 200 bar (20 MPa / 2900 psi), mentre la pressione massima dell'aria è di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima del fluido non deve superare i 43 °C.

Su quali superfici è indicata l'applicazione con questa testina?

La testina Mix GWN TT1MIXG è ottimizzata per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, garantendo una nebulizzazione uniforme e un finish di qualità professionale.

Quali materiali compongono la testina TT1MIXG a contatto con il fluido?

I materiali a contatto con il fluido sono acciaio inossidabile, carburo e PTFE. Questa combinazione garantisce resistenza chimica, durezza e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Testina per ugello
Modello	TT1MIXG
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico e prodotti in legno con pistola airless misto aria
Codice modello	TT1MIXG
series	GWN
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	43 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Tipologia ugello	Mix
Materiali a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE