



Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 1/4" NPS Diff 11/16" RST25

Reference: RST25

Pistola Airless Berizzi RST25 – Alta Pressione per Verniciatura Professionale

La **Pistola Airless RST25** di **Berizzi**, modello **RST2**, è una pistola manuale ad alta pressione progettata per applicazioni di verniciatura e spruzzatura professionale. Grazie alla sua costruzione di qualità e alle specifiche tecniche avanzate, rappresenta una soluzione affidabile per operatori del settore che richiedono prestazioni costanti e durature.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi, adatta alle applicazioni airless più esigenti
- **Diametro sfera:** Ø5, per una distribuzione ottimale del prodotto verniciante
- **Raccordo:** 1/4" NPS girevole in acciaio inox, per connessioni stabili e resistenti alla corrosione
- **Differenziale:** 11/16", compatibile con ugelli standard del settore
- **Peso:** 520 g, bilanciamento ergonomico per ridurre l'affaticamento
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg, per un controllo preciso e confortevole

Design e Ergonomia

Il modello RST2 è stato concepito per garantire il **massimo comfort** durante sessioni di lavoro prolungate. Il grilletto è disponibile nella versione a due o quattro dita, permettendo all'operatore di scegliere la configurazione più adatta alle proprie esigenze. Il raccordo girevole in acciaio inox assicura piena libertà di movimento, eliminando le torsioni del tubo ad alta pressione.

Applicazioni

La Pistola Airless RST25 è indicata per **verniciatura industriale e professionale**, spruzzatura di vernici ad alta viscosità, rivestimenti protettivi e applicazioni che richiedono una pressione elevata e uniforme. La tecnologia airless consente una nebulizzazione precisa del prodotto, riducendo gli sprechi e migliorando la qualità del risultato finale.

Scegliere la Pistola Airless RST25 Berizzi significa investire in uno strumento professionale di comprovata affidabilità, capace di rispondere alle richieste dei contesti lavorativi più impegnativi.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless RST25?

La Pistola Airless RST25 Berizzi supporta una pressione massima di 500 Bar (7250 psi), rendendola idonea per le applicazioni airless ad alta pressione nel campo della verniciatura professionale.

Che tipo di raccordo è presente sulla pistola RST25?

La pistola è equipaggiata con un raccordo girevole da 1/4" NPS in acciaio inox, che garantisce resistenza alla corrosione e libertà di movimento durante l'utilizzo.

La pistola Berizzi RST2 è disponibile con diversi tipi di grilletto?

Sì, il modello RST2 è disponibile con grilletto a due o a quattro dita, offrendo flessibilità d'uso in base alle preferenze dell'operatore e alla tipologia di applicazione.

Qual è il peso della Pistola Airless RST25 e per quali applicazioni è adatta?

La pistola pesa 520 g, un valore che garantisce un buon bilanciamento ergonomico per ridurre l'affaticamento. È adatta per verniciatura industriale, spruzzatura di vernici ad alta viscosità e applicazioni di rivestimento professionale.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST25
Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST25
Applicazioni	Applicazioni airless ad alta pressione per verniciatura e spruzzatura professionale
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Technology	Airless
Raccordo	1/4" NPS
Diametro ugello	Ø5
Diametro sfera	Ø5
Differenziale	11/16"
Tipo raccordo	1/4" NPS
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg