



## Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 16x1,5mm Diff 7/8" RST28

Reference: RST28

### Pistola Airless RST2 Berizzi RST28 – Alta Pressione per Uso Professionale

La **Pistola Airless RST2 Berizzi RST28** è una pistola manuale ad alta pressione appartenente alla consolidata linea RST2 del produttore Berizzi. Configurata con **sfera Ø5, raccordo 16x1,5mm differenziale 7/8"**, questa pistola è pensata per operatori professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ogni condizione di lavoro.

#### Costruzione e Materiali

Il corpo della pistola integra un **raccordo girevole in acciaio inox**, soluzione che elimina le tensioni sul tubo durante l'utilizzo e offre libertà di movimento all'operatore. Il design unico e l'elevata qualità costruttiva garantiscono durabilità nel tempo anche in contesti di utilizzo intensivo.

#### Specifiche Tecniche Principali

- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Diametro sfera:** Ø5
- **Raccordo:** 16x1,5mm
- **Differenziale:** 7/8"
- **Peso:** 520 g
- **Resistenza grilletto:** 12 N / 1 Kg

#### Applicazioni

La RST28 è indicata per **verniciatura airless professionale**, trattamenti superficiali industriali e qualsiasi applicazione ad alta pressione che richieda controllo e precisione. Il grilletto, disponibile a due o quattro dita, assicura un utilizzo ergonomico anche durante sessioni di lavoro prolungate.

#### Caratteristiche in Evidenza

- Raccordo girevole in acciaio inox per massima libertà di movimento
- Compatibile con impianti airless ad alta pressione fino a 500 Bar
- Peso contenuto (520 g) per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Grilletto con resistenza calibrata a 12 N per un azionamento preciso
- Configurazione dedicata: sfera Ø5, raccordo 16x1,5mm, diff. 7/8"

Scegli la Pistola Airless Berizzi RST28 per garantire standard qualitativi elevati in ogni intervento professionale.

#### Domande Frequenti

## Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless RST28?

La Pistola Airless Berizzi RST28 supporta una pressione massima di 500 Bar (7250 psi), rendendola adatta alle applicazioni professionali più impegnative nel settore della verniciatura ad alta pressione.

## Il raccordo della RST28 è compatibile con impianti standard?

Sì, il raccordo 16x1,5mm è una configurazione standard nel settore airless professionale. Il raccordo girevole in acciaio inox garantisce inoltre una connessione sicura e duratura con i principali impianti ad alta pressione.

## Quali tipi di grilletto sono disponibili per questo modello?

La Pistola Airless RST2 Berizzi RST28 è disponibile con grilletto a due o a quattro dita, con una resistenza di 12 N (1 Kg), per garantire comfort ergonomico in base alle preferenze dell'operatore.

## Per quali applicazioni è indicata la Pistola Airless RST28 Berizzi?

La RST28 è ideale per verniciatura airless professionale, trattamenti superficiali industriali e tutte le applicazioni che richiedono alta pressione e precisione. La sua costruzione robusta la rende adatta a contesti di utilizzo intensivo e continuativo.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

## Technical Sheet

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto              | Pistola airless                                                                                            |
| Modello                    | RST28                                                                                                      |
| Applicazioni               | Applicazioni professionali ad alta pressione - verniciatura airless - trattamenti superficiali industriali |
| Codice modello             | RST28                                                                                                      |
| PRESSIONE MASSIMA          | 500 Bar / 7250 psi                                                                                         |
| Raccordo                   | 16x1.5mm                                                                                                   |
| Diametro ugello            | Ø5                                                                                                         |
| Diametro sfera             | Ø5                                                                                                         |
| Differenziale              | 7/8"                                                                                                       |
| Tecnologia di verniciatura | Airless                                                                                                    |
| Diffusore                  | 7/8"                                                                                                       |
| Resistenza grilletto       | 12 N / 1 Kg                                                                                                |