



Pistola Airless RST2 Ø3 raccordo 1/4" NPS Diff 7/8" RST23C

Reference: RST23C

Pistola Airless Berizzi RST2 – Alta Pressione per Applicazioni Industriali

La **Pistola Airless RST2 di Berizzi** (codice modello RST23C) è una pistola manuale ad alta pressione progettata per applicazioni di verniciatura a spruzzo in ambito industriale e professionale. Con una pressione massima di **500 Bar (7250 psi)**, offre prestazioni elevate e affidabilità costante nel tempo.

Design Ergonomico e Materiali di Qualità

Il **raccordo girevole in acciaio inox** assicura libertà di movimento e riduce l'affaticamento dell'operatore durante l'uso prolungato. Il **grilletto a quattro dita**, con una resistenza di soli 12 N (1 Kg), permette un azionamento fluido e preciso, rendendo il lavoro più agevole anche in sessioni intensive.

Specifiche Tecniche Principali

- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Diametro sfera (ugello):** Ø3
- **Tipo raccordo:** 1/4" NPS
- **Differenziale:** 7/8"
- **Peso:** 520 gr
- **Grilletto:** A quattro dita – resistenza 12 N / 1 Kg

Applicazioni Consigliate

La pistola airless RST23C è **ideale per verniciatura a spruzzo ad alta pressione** in contesti industriali, artigianali e di manutenzione. La combinazione tra ugello Ø3 e raccordo 1/4" NPS la rende versatile e compatibile con i principali sistemi airless professionali presenti sul mercato.

Grazie all'**alta qualità costruttiva, il design unico e la facilità d'uso**, la pistola Berizzi RST2 rappresenta una soluzione affidabile per chi necessita di prestazioni costanti e comfort operativo elevato.

Scegli la Pistola Airless Berizzi RST2 RST23C per garantire precisione, efficienza e durata nelle tue operazioni di verniciatura professionale.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla pistola airless Berizzi RST2?

La pistola airless Berizzi RST2 (RST23C) supporta una pressione massima di 500 Bar, equivalenti a 7250 psi. Questo la rende adatta a impieghi industriali e professionali ad alta intensità.

Che tipo di raccordo monta la pistola RST23C?

La pistola è dotata di raccordo 1/4" NPS con differenziale 7/8". Il raccordo girevole è realizzato in acciaio inox per garantire robustezza e libertà di movimento durante l'utilizzo.

Qual è il diametro dell'ugello (sfera) della pistola Berizzi RST2?

La pistola Berizzi RST2 monta una sfera con diametro Ø3, specificata direttamente dal produttore nelle schede tecniche ufficiali del modello RST23C.

La pistola RST23C è adatta per uso professionale continuativo?

Sì. Grazie al peso contenuto di 520 gr, al grilletto a quattro dita con resistenza di soli 12 N e al raccordo girevole in acciaio inox, la pistola RST23C è progettata per garantire comfort e affidabilità anche durante sessioni di lavoro prolungate in ambito industriale.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST23C
Applicazioni	Verniciatura a spruzzo ad alta pressione - applicazioni industriali di spruzzatura airless
Codice modello	RST23C
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Raccordo	1/4" NPS
Diametro ugello	Ø3
Diametro sfera	Ø3
Differenziale	7/8"
Tipo raccordo	1/4" NPS
Tecnologia di verniciatura	Airless
Diffusore	7/8"
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg
Tipo grilletto	A quattro dita