



Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 1/4" NPS Diff 11/16" RST25C

Reference: RST25C

Pistola Airless Berizzi RST25C – Alta Pressione per Applicazioni Professionali

La **Pistola Airless Berizzi RST25C**, appartenente alla linea **RST2**, è una pistola manuale ad alta pressione progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti del settore verniciatura e trattamento superficiale. Con una pressione massima di **500 Bar (7250 psi)**, garantisce prestazioni elevate e affidabilità costante anche nelle condizioni operative più impegnative.

Design e Qualità Costruttiva

Il design della RST25C si distingue per l'impiego di materiali di alta qualità e per soluzioni costruttive orientate alla durabilità. Il **raccordo girevole in acciaio inox** riduce le torsioni sul tubo durante l'utilizzo, assicurando libertà di movimento e comfort prolungato. Il peso contenuto di soli **520 grammi** contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'operatore nelle sessioni di lavoro intensive.

Caratteristiche Principali

- **Diametro ugello (sfera):** Ø5 – ottimale per verniciatura airless professionale
- **Raccordo:** 1/4" NPS con attacco girevole in acciaio inox
- **Differenziale:** 11/16" per una corretta gestione del flusso
- **Pressione massima:** 500 Bar / 7250 psi
- **Grilletto a quattro dita** (suffisso C) con resistenza di soli 12 N / 1 Kg
- **Peso:** 520 gr per un utilizzo ergonomico e prolungato

Applicazioni

La Pistola Airless RST25C è indicata per **lavori di verniciatura industriale e trattamento superficiale** che richiedono alta pressione e precisione applicativa. Adatta all'impiego con attrezzature airless professionali, trova utilizzo in ambiti quali l'edilizia, la carpenteria metallica e la produzione industriale.

Grazie all'ergonomia curata e alla facilità di utilizzo, rappresenta una scelta affidabile per chi opera quotidianamente con sistemi airless ad alta pressione. **Scegli la Pistola Airless Berizzi RST25C** per elevare la qualità dei tuoi lavori di verniciatura.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless Berizzi RST25C?

La Pistola Airless RST25C Berizzi supporta una pressione massima di 500 Bar (equivalenti a 7250 psi), rendendola adatta alle applicazioni airless più impegnative in ambito professionale e industriale.

Che tipo di raccordo utilizza la pistola RST25C?

La RST25C è dotata di un raccordo da 1/4" NPS con attacco girevole in acciaio inox. Il raccordo girevole riduce le torsioni sul tubo e aumenta la libertà di movimento durante l'utilizzo.

Cosa indica il suffisso 'C' nel codice RST25C?

Il suffisso 'C' indica che la pistola è equipaggiata con un grilletto a quattro dita, soluzione ergonomica che distribuisce meglio lo sforzo e riduce l'affaticamento durante l'uso prolungato.

Per quali applicazioni è consigliata la Pistola Airless RST2 di Berizzi?

La Pistola Airless Berizzi RST2 è progettata per applicazioni di verniciatura e trattamento superficiale ad alta pressione, come quelle in ambito industriale, edilizio e della carpenteria metallica, dove sono richieste precisione e affidabilità costante.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST25C
Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST25C
Applicazioni	Applicazioni airless ad alta pressione - lavori di verniciatura e trattamento superficiale
PRESSIONE MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Raccordo	1/4" NPS
Diametro ugello	Ø5
Diametro sfera	Ø5
Differenziale	11/16"
Tipo raccordo	1/4" NPS
Tecnologia di verniciatura	Airless
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg
Tipo grilletto	Quattro dita
Dimensione differenziale	11/16"