



Pistola Airless RST2 Ø5 raccordo 1/4" BSP Diff 11/16" RST25CB

Reference: RST25CB

Pistola Airless Berizzi RST2 – Alta Pressione per la Verniciatura Professionale

La **Pistola Airless RST2di Berizzi**(codice RST25CB) è una pistola manuale ad alta pressione progettata per applicazioni professionali in ambito industriale e artigianale. Grazie alla combinazione di materiali di qualità, design ergonomico e specifiche tecniche di alto livello, rappresenta una soluzione affidabile per chi richiede precisione e continuità operative nel lavoro di verniciatura airless.

Caratteristiche Principali

- **Pressione massima:** 500 bar / 7250 psi, adatta a rivestimenti industriali esigenti
- **Ugello Ø5:** ideale per applicazioni con portate elevate di prodotto
- **Raccordo girevole 1/4" BSP in acciaio inox:** garantisce connessione robusta e massima libertà di movimento
- **Differenziale 11/16":** compatibile con la gamma standard di punte airless professionali
- **Peso di soli 520 gr:** riduce l'affaticamento durante le sessioni di lavoro prolungate
- **Resistenza grilletto 12 N (1 kg):** bassa resistenza per un utilizzo confortevole anche a lungo termine

Qualità Costruttiva e Comfort d'Uso

Il raccordo girevole in acciaio inox è uno degli elementi distintivi della RST2: consente all'operatore di muoversi liberamente senza che il tubo si attorcigli, migliorando sensibilmente la qualità del lavoro. Il grilletto è disponibile nelle varianti a due o quattro dita, per adattarsi alle preferenze e alle esigenze ergonomiche di ogni utilizzatore. L'alto livello qualitativo e il design funzionale rendono questa pistola adatta sia all'uso professionale quotidiano sia a impieghi intensivi in contesti industriali.

Applicazioni

La **Pistola Airless RST2 Berizzi** è indicata per: verniciatura professionale di superfici ampie, applicazione di rivestimenti protettivi e industriali, trattamenti ad alta viscosità che richiedono portate significative. La sfera Ø5 è specificatamente dimensionata per gestire flussi maggiori, rendendola particolarmente adatta a lavori in cui produttività e uniformità di applicazione sono prioritarie.

Scegliere la Pistola Airless Berizzi RST2 significa investire in uno strumento professionale che coniuga affidabilità, ergonomia e prestazioni tecniche di riferimento nel settore della verniciatura ad alta pressione.

Domande Frequenti

Qual è la pressione massima supportata dalla Pistola Airless Berizzi RST2?

La Pistola Airless RST2 Berizzi (RST25CB) supporta una pressione massima di 500 bar (7250 psi), rendendola adatta a tutte le principali applicazioni di verniciatura professionale e rivestimento industriale ad alta pressione.

A cosa serve il raccordo girevole 1/4" BSP in acciaio inox?

Il raccordo girevole in acciaio inox consente all'operatore di muoversi liberamente durante il lavoro, evitando l'attorcigliamento del tubo di alimentazione. Garantisce inoltre una connessione robusta e duratura con le linee di alta pressione.

Qual è il diametro dell'ugello e per quali applicazioni è indicato?

La RST25CB monta una sfera Ø5, dimensionata per applicazioni con portate maggiori di prodotto. È particolarmente indicata per verniciatura di superfici ampie e applicazione di rivestimenti ad alta viscosità in ambito industriale.

Il grilletto della Pistola Airless RST2 è disponibile in versioni diverse?

Sì, la Pistola Airless RST2 Berizzi è disponibile con grilletto a due o quattro dita, per adattarsi alle diverse esigenze ergonomiche degli operatori. La resistenza al grilletto è di soli 12 N (1 kg), garantendo comfort anche durante utilizzi prolungati.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Codice Prodotto	RST25CB
Tipo prodotto	Pistola airless
Modello	RST25CB
Applicazioni	Applicazioni airless ad alta pressione - verniciatura professionale - rivestimenti industriali
Raccordo	1/4" BSP
Diametro ugello	Ø5
Differenziale	11/16"
Tipo raccordo	1/4" BSP
Resistenza grilletto	12 N / 1 Kg
Dimensione diffusore	11/16"
Tecnologia verniciatura	Airless
PRES. MASSIMA	500 Bar / 7250 psi
Ø SFERA	Ø5