

Ugello WGM WGMXXXX

Reference: WGMXXXX



Ugello WGM WGMXXXX Berizzi: componente professionale per verniciatura ad alta pressione

L'ugello **WGM WGMXXXX** del produttore **Berizzi** è un componente di precisione progettato per integrarsi perfettamente con la testina **TT1MIXW** e la pistola airless misto aria manuale ad alta pressione **MACH3**. Destinato a operatori professionali nel settore della verniciatura industriale, questo ugello garantisce un'applicazione uniforme e controllata su superfici metalliche e in legno.

Applicazioni principali

L'ugello **WGMXXXX** è ideale per **sistemi di verniciatura ad alta pressione manuale**, con particolare efficacia su metallo generico e prodotti in legno. Compatibile con le pompe Berizzi, assicura un'erogazione ottimale del prodotto verniciante, riducendo gli sprechi e migliorando la qualità del risultato finale.

Caratteristiche principali

- **Pressione massima fluido:** 200 bar / 20 MPa (2900 psi)
- **Pressione massima aria:** 7 bar / 0,7 MPa (100 psi)
- **Temperatura massima fluido:** 43 °C
- **Ingresso fluido e aria:** 1/4" nps
- **Materiali a contatto con fluido:** Acciaio inossidabile, carburo, PTFE
- **Compatibilità:** Testina TT1MIXW, pistola MACH3, pompe Berizzi

Qualità costruttiva e affidabilità

I materiali selezionati per le parti a contatto con il fluido — **acciaio inossidabile, carburo e PTFE** — assicurano resistenza alla corrosione, all'usura meccanica e alla compatibilità chimica con i principali prodotti vernicianti in uso industriale. Questo si traduce in una lunga durata operativa e in una manutenzione ridotta.

Scegliere il componente originale Berizzi significa garantire la piena compatibilità con il sistema **MACH3** e preservare le prestazioni dell'intero impianto di spruzzatura.

Domande Frequenti

Con quale pistola è compatibile l'ugello WGM WGMXXXX Berizzi?

L'ugello **WGMXXXX** è progettato specificamente per essere utilizzato con la pistola airless misto aria manuale ad alta pressione **MACH3** di Berizzi, in combinazione con la testina **TT1MIXW**. È compatibile anche con le pompe Berizzi per garantire prestazioni ottimali.

Qual è la pressione massima supportata dall'ugello WGMXXXX?

L'ugello supporta una pressione massima del fluido di 200 bar (20 MPa / 2900 psi) e una pressione massima dell'aria di 7 bar (0,7 MPa / 100 psi). La temperatura massima di esercizio del fluido è di 43 °C.

Su quali superfici è indicato l'utilizzo dell'ugello WGM per pistola airless?

L'ugello WGMXXXX è indicato per applicazioni su metallo generico e prodotti in legno, nell'ambito di sistemi di verniciatura ad alta pressione manuale. Si tratta di un componente versatile adatto a contesti professionali e industriali.

Di quali materiali sono composte le parti a contatto con il fluido?

Le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile, carburo e PTFE. Questi materiali garantiscono elevata resistenza alla corrosione, all'usura e alla compatibilità chimica con i principali prodotti vernicianti.

Il presente prodotto non è acquistabile singolarmente, ma solo come complemento del prodotto principale a cui è abbinato.

This product cannot be purchased on its own, but only as an add-on to the main product with which it is paired.

Technical Sheet

Tipo prodotto	Ugello
Modello	WGMXXXX
Applicazioni	Applicazioni su metallo generico e prodotti in legno; sistemi di verniciatura ad alta pressione manuale
Codice modello	WGMXXXX
Dotazione inclusa	Componente singolo per uso con testina TT1MIXW e pistola MACH3
INGRESSO ARIA	1/4" nps
Pressione massima d'esercizio del fluido	200 bar - 20 MPa (2900 psi)
Pressione massima d'esercizio dell'aria	7 bar - 0.7 MPa (100 psi)
Massima temperatura di esercizio del fluido	43 °C
Ingresso fluido	1/4" nps
Parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile - carburo - PTFE