

GENSET PTO 16 V

Reference: PTO 16 V



Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

Phase	Single phase / Three phase
Maximum power single phase (KW)	4.64
Maximum power single phase (KVA)	5.8
Maximum power three phase (KW)	14.08
Continuous power three phase (KW)	12.8
Maximum power three phase (KVA)	17.6
Continuous power three phase (KVA)	16
Voltage (V)	230 / 400
Sockets configuration	Presse di corrente trifase CEE 400 V 32 A+ Presse di corrente monofase CEE 230 V 16 A
Engine	Yanmar L70N
Engine rpm (rpm)	3000

Alternator	Sincrono bipolare con spazzole
PTO speed (round/min)	440
Transmission ratio	1 : 7
Length (mm)	1074
Width (mm)	945
Height (mm)	809
Dry weight (Kg)	98
Inverter	No
AVR	No
Compound	Yes
Silenced	No
Super silenced	No