

GENSET PTO 13

Reference: PTO 13



Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico.

Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale.

Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Technical Sheet

| Phase | Single phase / Three phase |
|------------------------------------|---|
| Maximum power single phase (KW) | 2.88 |
| Maximum power single phase (KVA) | 4.7 |
| Maximum power three phase (KW) | 15.28 |
| Continuous power three phase (KW) | 10.4 |
| Maximum power three phase (KVA) | 14.3 |
| Continuous power three phase (KVA) | 13 |
| Voltage (V) | 230 / 400 |
| Sockets configuration | Presa di corrente trifase CEE 400 V 32 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 16 A |
| Engine | Yanmar L70N |
| Engine rpm (rpm) | 1500 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alternator | sincrono quadripolare con spazzole |
| PTO speed (round/min) | 440 |
| Transmission ratio | 1 : 3.5 |
| Length (mm) | 1074 |
| Width (mm) | 945 |
| Height (mm) | 809 |
| Dry weight (Kg) | 98 |
| Inverter | No |
| AVR | No |
| Compound | Yes |
| Silenced | No |
| Super silenced | No |