



HYUNDAI KIT ATS PER GENERATORI MONOFASE DHY6000 LEK, DHY6000 SE E DHY8000 SE

Reference: 65234

Gruppo elettrogeno trifase 5.5 KW e monofase 1.7 KW con regolatore di tensione AVR.

Hyundai DHY 8000 SE3 è dotato del regolatore di tensione AVR in grado di garantire grande stabilità ai valori di tensione e di frequenza in uscita indipendentemente dal carico e dalla velocità di rotazione del motore: questa macchina è perciò adatta, se non sottoposta a importanti variazioni di carico, anche all'alimentazione di apparecchiature elettroniche (computer, televisori e strumentazione in genere).

Le immagini sono puramente indicative.

Technical Sheet

Phase	Single phase / Three phase
Maximum power single phase (KW)	1.7
Continuous power single phase (KW)	1.6
Maximum power single phase (KVA)	2.13
Continuous power single phase (KVA)	2
Maximum power three phase (KW)	5.5
Continuous power three phase (KW)	5
Maximum power three phase (KVA)	6.88
Continuous power three phase (KVA)	6.25
Fuel	Diesel
Frequency (Hz)	50
Sockets configuration	1 x 400V - 2 x 230V
Engine	D500E, 4 stroke
Engine capacity (cm ³)	456
Oil capacity (L)	1.65
Alternator	KT-6, copper windings
Fuel tank capacity (L)	15

Consumption (L/h)	0.83 at 50% of the load
Running time (h)	18 at 50% of the load
Acoustic pressure	72 dB(A) at 7 m
Length (mm)	960
Dry weight (Kg)	156
Silenced	Yes
Super silenced	Yes
ATS Switch device	Optional ATS
Engine manufacturer	Hyundai