Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni
Visita il nostro e-commerce con oltre 150.000 prodotti:
www.manelservice.com

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

CGM 1022P - APERTO CON CENTRALINA AUTOMATICA

Reference: CGM 1022P APERTO AUTOMATICO

Technical Sheet

Phase	Three phase
Maximum power three phase (KW)	900
Continuous power three phase (KW)	818
Maximum power three phase (KVA)	1125
Continuous power three phase (KVA)	1022
Fuel	Diesel
Frequency (Hz)	50
Voltage (V)	400
Engine	PERKINS 4008 TAG2A
Engine rpm (rpm)	1500
Speed governor	Electronic
Starting system	Electric
Engine capacity (cm^3)	30561
Number cylinders	8
Cylinders' position	In line
Cooling	Water
Alternator	Marelli, brushless
Poles	4
Protection degree	IP44
Bore x stroke (mm)	108 x 130
Fuel tank capacity (L)	400

Man.El.Service Srl
Torino: +39 011 25 35 33 I Milano: +39 02 83 62 30 79
info@manelservice.com
Via Carlo Pittara 46 - 10151 Torino (TO) - Italy
PIVA 09031950018 - Num. REA: 1020262
SDI 5RUO82D Cap. Soc. € 20.000 I.V

Consumption (L/h)	163
Running time (h)	2.5 at 75% of the load
Length (mm)	4800
Width (mm)	2100
Height (mm)	2400
Dry weight (Kg)	7790
Silenced	No
Super silenced	No
ATS Switch device	Optional ATS
Voltage regulator	AVR
Engine manufacturer	Perkins