



GENSET PTO 63



Product description:

Gruppi Elettrogeni a corrente alternata da 1 KVA a 2000 KVA ad avviamento manuale o automatico. Grazie ad una gamma così ampia GenSet è in grado di presentare soluzioni specifiche nei diversi campi di applicazione del gruppo elettrogeno sia per impiego continuo, sia per utilizzo di emergenza in caso di interruzione della rete principale. Tutti i gruppi elettrogeni GenSet rispettano rigorosamente le normative CE in materia di sicurezza d'impiego e di controllo delle emissioni inquinanti.

L'immagine è puramente indicativa

Product features:

Phase: Single phase / Three phase

Maximum power single phase (KW): 18.4

Maximum power single phase (KVA): 3.6

Maximum power three phase (KW): 15.28

Continuous power three phase (KW): 13.92

Maximum power three phase (KVA): 19.1

Continuous power three phase (KVA): 17.4

Voltage (V): 230 / 400

Sockets configuration: Presa di corrente trifase CEE 400 V 125 A+ Presa di corrente monofase CEE 230 V 32 A

Engine: Yanmar L70N

Engine rpm (rpm): 1500

Alternator: sincrono quadripolare senza spazzole

PTO speed (round/min): 440

Transmission ratio: 1 : 3.5

Length (mm): 1435

Width (mm): 945



Height (mm): 809

Dry weight (Kg): 460

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenced: No

Super silenced: No

