



TECNOGEN H2700

Product description:

Gruppi elettrogeni disponibili sia in versione monofase che trifase, con potenze da 4,5 a 13,3 kVA MAX, allestiti con motori a benzina o diesel, raffreddati ad aria, 3000 giri/minuto, ad avviamento elettrico e/o manuale con autoavvolgente. Caratterizzati da un design particolarmente ricercato, si distinguono inoltre sotto il profilo dell'allestimento.

Dispongono infatti di una copertura completa della parte superiore composta da un robusto tetto in lamiera con punto di sollevamento centrale, di un serbatoio maggiorato da 20 Lt in polietilene e di un quadro elettrico posizionato in apposito vano protetto, separato dal gruppo motore/alternatore quindi esente da vibrazioni, fornito di contatore ed interruttore magnetotermico/differenziale.

Grazie alle loro caratteristiche ed ai motori Honda di ultima generazione, che permettono alle versioni a benzina di rientrare nei parametri della direttiva rumore 2000/14/CE, i gruppi elettrogeni della serie LX sono la soluzione ideale per gli operatori che necessitano di generatori dotati di un allestimento professionale pur restando nella gamma delle macchine non insonorizzate.

L'immagine è puramente indicativa.

Product features:

Phase: Single phase

Maximum power single phase (KW): 2.88

Maximum power single phase (KVA): 13

Fuel: Diesel

Frequency (Hz): 50

Voltage (V): 230

Engine rpm (rpm): 3000

Starting system: Elettrico



Engine capacity (cm³): 954

Number cylinders: 2

Cooling: Air

Fuel tank capacity (L): 20

Consumption (L/h): 3.3

Running time (h): 15

Length (mm): 990

Width (mm): 560

Height (mm): 690

Dry weight (Kg): 215

Silenced: No

Super silenced: No

ATS Switch device : Yes

Voltage regulator: No

Engine manufacturer: LOMBARDINI

